

# KATALOG

WIOSNA/LATO 2022

**PHILCO**<sup>®</sup> 

# SPIS TREŚCI

PHILCO® 

|                  |    |
|------------------|----|
| DROBNE AGD ..... | 1  |
| SPRZĘT AGD ..... | 11 |

|   | SAP<br>EAN                | WYMIARY<br>WAGA PRODUKTU     | OPAKOWANIE<br>ZBIORCZEJ | SUGEROWANA<br>CENA DETALICZNA * |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>PHHB 6910</b><br><b>ROZDRABNIACZ ŻYWNOSCI</b> • pobór mocy 400 W<br>• szklana miska o pojemności 1,5l • 4 noże do krojenia ze stali nierdzewnej • antypoślizgowe dno siekacza • biały kolor  | 41008839<br>8590669264384 | 220 x 190 x 320 mm<br>2518 g | 8                       | <b>177,90</b>                   |
| <b>PHHB 6911</b><br><b>ROZDRABNIACZ ŻYWNOSCI</b> • pobór mocy 400 W<br>• szklana miska o pojemności 1,5l • 4 noże do krojenia ze stali nierdzewnej • antypoślizgowe dno siekacza • czarny kolor   | 41008840<br>8590669264407 | 220 x 190 x 320 mm<br>2518 g | 8                       | <b>177,90</b>                   |
| <b>PHFP 7725</b><br><b>ROBOT KUCHENNY</b> • 1000 W • 3 zaprogramowane programy: ciasto / spiralizer / kruszenie lodu • 5 prędkości + puls • nieszkodliwa plastikowa miska o pojemności 2l • zamek bezpieczeństwa pokrywy  | 41008887<br>8590669264469 | 300 x 290 x 637 mm<br>7760 g | 1                       | <b>804,90</b>                   |
| <b>PHHB 6620</b><br><b>IMMERSION BLENDER</b> • Silnik prądu stałego o mocy 800 W • Inteligentna kontrola prędkości • wygodny „chwyt pistoletowy” • Wskaźnik pracy LED • miska do mieszania 1l   | 41008528<br>8590669252947 | 214 x 268 x 308 mm<br>2064 g | 4                       | <b>231,90</b>                   |
| <b>PHAO 1000</b><br><b>FRYTOWNICA POWIETRZNA</b> • Pojemność 10 litrów • 9 programów automatycznych • ustawienie temperatury 40 - 200 ° C • regulator czasowy • moc 1500W   | 41012915<br>8590669310951 | 381 x 432 x 382 mm<br>9303 g | 1                       | <b>661,90</b>                   |
| <b>PHAF 5000</b><br><b>FRYTOWNICA POWIETRZNA</b> • objętość 5l • sterowanie dotykowe i wyświetlacz LED • 9 programów smażenia • zakres ustawienia temperatury 80 - 200°C • timer z ustawieniem do 60 minut • nieprzywierająca powierzchnia kosza do smażenia • konstrukcja ze stali nierdzewnej • pobór mocy 1700 W | 41010199<br>8590669286768 | 367 x 360 x 415 mm<br>7160 g | 1                       | <b>535,90</b>                   |
| <b>PHAF 3500</b><br><b>FRYTOWNICA POWIETRZNA</b> • pojemność kosza 3,5l • zakres ustawienia temperatury 80 - 200°C • timer z ustawieniem do 60 minut • nieprzywierająca powierzchnia kosza i wyjmowane pojemniki • pobór mocy 1500W   | 41012803<br>8590669309863 | 322 x 347 x 378 mm<br>5718 g | 1                       | <b>446,90</b>                   |

|  | SAP<br>EAN                | WYMIARY<br>WAGA PRODUKTU     | OPAKOWANIE<br>ZBIORCZEJ | SUGEROWANA<br>CENA DETALICZNA * |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <p><b>PHCM 3000</b><br/> <b>EKSPRES DO KAWY</b> • konstrukcja ekspresu ze stali nierdzewnej • Czajnik termiczny o podwójnych ściankach o pojemności 1,2l • Wyświetlacz LCD z timerem • Blokada kąpienia • możliwość zastosowania filtra papierowego lub stałego • automatyczne wyłączenie po 2 minutach • widoczny wskaźnik poziomu wody • pobór mocy 800W</p>  | 41008828<br>8590669262090 | 190 x 345 x 252 mm<br>2770 g | 4                       | <b>267,90</b>                   |
| <p><b>PHGR 9000</b><br/> <b>GRILL KONTAKTOWY</b> • 9 programów automatycznych + ustawienie ręczne • Powierzchnia grilla XL • zdejmowane obszary i tacę można myć w zmywarce • pobór mocy 2100 W</p>   | 41012117<br>8590669302598 | 203 x 458 x 388 mm<br>7056 g | 2                       | <b>804,90</b>                   |
| <p><b>PHWK 2010</b><br/> <b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b> • objętość 1,7l • zdejmowany zmywalny filtr antyosadowy • Obrotowa podstawa 360°</p>   | 41002065<br>8590669151127 | 238 x 307 x 238 mm<br>1814 g | 6                       | <b>177,90</b>                   |
| <p><b>PHWK 2011</b><br/> <b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b> • objętość 1,7l • zdejmowany zmywalny filtr antyosadowy • Obrotowa podstawa 360°</p>    | 41002066<br>8590669151134 | 238 x 307 x 238 mm<br>1814 g | 6                       | <b>177,90</b>                   |
| <p><b>PHWK 2012</b><br/> <b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b> • objętość 1,7l • zdejmowany zmywalny filtr antyosadowy • Obrotowa podstawa 360°</p>    | 41002067<br>8590669151141 | 238 x 312 x 238 mm<br>1902 g | 6                       | <b>177,90</b>                   |
| <p><b>PHWK 1740</b><br/> <b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b> • objętość 1,7l • regulacja temperatury od 30 do 100°C w 5 krokach • funkcja utrzymywania temperatury • 1 minuta. funkcja gotowania do sterylizacji wody • pobór mocy: 1850 W - 2200 W • kolor: przezroczysty</p>   | 41011091<br>8590669294886 | 188 x 300 x 252 mm<br>1805 g | 6                       | <b>267,90</b>                   |
| <p><b>PHWK 1730</b><br/> <b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b> • Stal nierdzewna • pojemność 1,7l • automatyczne wyłączenie po zagotowaniu • ochrona przed przegrzaniem po włączeniu bez wody • kolor ciemny srebrny</p>   | 41012718<br>8590669309375 | 178 x 237 x 198 mm<br>1235 g | 8                       | <b>159,90</b>                   |

|  | SAP<br>EAN                | WYMIARY<br>WAGA PRODUKTU     | OPAKOWANIE<br>ZBIORCZEJ | SUGEROWANA<br>CENA DETALICZNA * |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>PHWK 1738</b><br><b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b> • Stal nierdzewna • pojemność 1,7l • automatyczne wyłączenie po zagotowaniu • ochrona przed przegrzaniem po włączeniu bez wody • kolor turkusowy  | 41012719<br>8590669309399 | 178 x 237 x 198 mm<br>1235 g | 8                       | <b>159,90</b>                   |
|   |                           |                              |                         |                                 |
| <b>PHWK 1720</b><br><b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b> • Podświetlany przełącznik • łącznik centralny (360°) • pojemność 1,7l • moc 2200W  | 41009629<br>8590669273843 | 174 x 250 x 192 mm<br>1413 g | 6                       | <b>159,90</b>                   |
|   |                           |                              |                         |                                 |
| <b>PHWK 1721</b><br><b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b> • złącze centralne (360°) • pojemność: 1,7l • pobór mocy: 2200 W  | 41009630<br>8590669273867 | 174 x 250 x 192 mm<br>1413 g | 6                       | <b>159,90</b>                   |
|   |                           |                              |                         |                                 |
| <b>PHWK 1722</b><br><b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b> • objętość 1,7l • moc 2200 W • przezroczysta pokrywa • zdejmowany zmywalny filtr antyosadowy • łącznik centralny (360°)   | 41009681<br>8590669273881 | 174 x 250 x 192 mm<br>1413 g | 6                       | <b>159,90</b>                   |
|   |                           |                              |                         |                                 |
| <b>PHWK 1700</b><br><b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b> • regulacja temperatury od 30 do 100°C w krokach co 5°C • Wyświetlacz LED • funkcja utrzymywania ciepła • różne kolory znaku wodnego w zależności od temperatury wody • objętość 1,7l • sygnał dźwiękowy • kolor stali nierdzewnej                                | 41010117<br>8590669280728 | 185 x 232 x 203 mm<br>1300 g | 4                       | <b>267,90</b>                   |
|   |                           |                              |                         |                                 |
| <b>PHWK 1701</b><br><b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b> • regulacja temperatury od 30 do 100°C w krokach co 5°C • Wyświetlacz LED • wielokrotny system ochrony • funkcja utrzymywania ciepła • różne kolory znaku wodnego w zależności od temperatury wody • objętość 1,7l • pobór mocy: 1850 - 2200 W                    | 41010118<br>8590669280742 | 185 x 232 x 203 mm<br>1300 g | 4                       | <b>267,90</b>                   |
|   |                           |                              |                         |                                 |
| <b>PHWK 1702</b><br><b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b> • regulacja temperatury od 30 do 100°C w krokach co 5°C • Wyświetlacz LED • wielokrotny system ochrony • funkcja utrzymywania ciepła • różne kolory znaku wodnego w zależności od temperatury wody • objętość 1,7l • sygnał dźwiękowy • pobór mocy: 1850 - 2200 W | 41010119<br>8590669280766 | 185 x 232 x 203 mm<br>1300 g | 4                       | <b>267,90</b>                   |
|   |                           |                              |                         |                                 |








|   | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU         | OPAKOWANIE ZBIORCZE | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p><b>PHWK 2050</b><br/> <b>CZAJNIK ELEKTRYCZNY</b> • Pojemność 1,7l • Moc 3000 W • Szklany czajnik elektryczny • Wykonany z wysokiej jakości stali i szkła • 5 wstępnie ustawionych programów dla najpopularniejszych rodzajów herbat • Indywidualne ustawienie temperatury i czasu (do 15 minut) • Ustawienie temperatury w zakresie 40°C - 100°C (co 5°C) • Nadaje się do przygotowania posiłków dla dzieci • Łatwy do czyszczenia dzięki odłączanym częściom • Drobne sito ze stali nierdzewnej (z plastikowym uchwytem zapewniającym bezpieczną i łatwą manipulację) • Funkcja „Mute” zapewnia cichą pracę • Automatyczne wyłączenie</p>  | 41007065<br>8590669232369 | 193 x 277 x 260 mm<br>2097 g  | 4                   | <b>320,90</b>                |
| <p><b>PHEM 1000</b><br/> <b>EKSPRES</b> • Funkcje Cappuccino, Latte, Long coffee, Espresso, gorące mleko/śmietanka, gorąca woda - za naciśnięciem jednego przycisku • Całkowicie programowalny • Pokrętło • Ekran dotykowy i wyświetlanie tekstu/grafiki • Nagroda za wzornictwo Reddot • Dwa bloki termiczne • Ciśnienie 19 barów • Automatyczny przełącznik mleko/śmietanka</p>    | 41002048<br>8590669151288 | 371 x 441 x 521 mm<br>14676 g | 1                   | <b>3 769,90</b>              |
| <p><b>PHEM 1001</b><br/> <b>EKSPRES</b> • Funkcje Cappuccino, Latte, Long coffee, Espresso, gorące mleko/śmietanka, gorąca woda - za naciśnięciem jednego przycisku • Całkowicie programowalny • Pokrętło • Ekran dotykowy i wyświetlanie tekstu/grafiki • Nagroda za wzornictwo Reddot • Dwa bloki termiczne • Ciśnienie 19 barów • Automatyczny przełącznik mleko/śmietanka</p>    | 41002049<br>8590669151295 | 371 x 441 x 521 mm<br>14676 g | 1                   | <b>3 769,90</b>              |
| <p><b>PHEM 1006</b><br/> <b>EKSPRES</b> • Funkcje Cappuccino, Latte, Long coffee, Espresso, gorące mleko/śmietanka, gorąca woda - za naciśnięciem jednego przycisku • Całkowicie programowalny • Pokrętło • Ekran dotykowy i wyświetlanie tekstu/grafiki • Nagroda za wzornictwo Reddot • Dwa bloki termiczne • Ciśnienie 19 barów • Automatyczny przełącznik mleko/śmietanka</p>    | 41010692<br>8590669289592 | 373 x 442 x 528 mm<br>14560 g | 1                   | <b>3 769,90</b>              |
| <p><b>PHFD 7067</b><br/> <b>DEHYDRATOR ŻYWNOŚCI</b> • Wyświetlacz LED ze sterowaniem dotykowym • timer: 0,5 - 24 godziny • regulowana temperatura 35 - 70°C • 6 płytek ze stali nierdzewnej 30x25 cm • wyjmowana tacka ociekowa • nadaje się do owoców, warzyw, grzybów, kwiatów, ziół, ryb, mięsa i wypieków • moc 400W</p>   | 41012629<br>8590669309351 | 370 x 316 x 407 mm<br>5990 g  | 2                   | <b>625,90</b>                |
| <p><b>PHFD 5080</b><br/> <b>DEHYDRATOR ŻYWNOŚCI</b> • precyzyjne ustawienie temperatury i czasu • ochrona przed przegrzaniem • ustawienie temperatury 35 °C – 70 °C • moc 400W • kolor: stal nierdzewna szcztokowana + przezroczysty plastik</p>   | 41009992<br>8590669278343 | 302 x 308 x 367 mm<br>3670 g  | 4                   | <b>320,90</b>                |
| <p><b>PHFS 6100</b><br/> <b>KRAJALNICA DO ŻYWNOŚCI</b> • całkowicie metalowa konstrukcja • precyzyjna regulacja szerokości (0 - 22 mm) • ciągła kontrola prędkości obrotowej • praca ciągła i impulsowa</p>    | 41012116<br>8590669302574 | 333 x 308 x 433 mm<br>6432 g  | 2                   | <b>625,90</b>                |







|   | SAP<br>EAN  | WYMIARY<br>WAGA PRODUKTU  | OPAKOWANIE<br>ZBIORCZEJ       | SUGEROWANA<br>CENA DETALICZNA * |               |
|---|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>PHFS 8010</b><br><b>KRAJALNICA DO ŻYWNOCI</b> • Krajalnica do żywności<br>• W pełni metalowa • Ostrze wykonane ze stali o wysokiej jakości • Precyzyjnie dopasowana szerokość krojenia (0 - 22mm) • Podajnik z ochroną palców • Kontrola prędkości<br>• Praca ciągła lub impulsowa • Zdejmowane ostrze ułatwiające czyszczenie • Plastikowa taca do krojonego jedzenia<br>• Nogi antypoślizgowe  |    | 41009682<br>8590669274369 | 310 x 330 x 443 mm<br>5361 g  | 2                               | <b>392,90</b> |
| <b>PHHB 6625</b><br><b>BLENDER RĘCZNY</b> • mieszanie • ubijanie • moc 1000 W<br>• 2 przyciski prędkości • płynna kontrola prędkości obrotowej  |    | 41008888<br>8590669264483 | 220 x 268 x 304 mm<br>2430 g  | 4                               | <b>320,90</b> |
| <b>PHHM 6325</b><br><b>BLENDER RĘCZNY</b> • bardzo mocny silnik 500 W • akcesoria: dłuto, przystawka do blendera ręcznego, pojemnik roboczy, trzepaczki, miotły do wyrabiania ciasta, drobna trzepaczka   |    | 41008889<br>8590669264506 | 191 x 242 x 377 mm<br>2887 g  | 2                               | <b>302,90</b> |
| <b>PHHM 6300</b><br><b>MIKSER RĘCZNY</b> • Mikser ręczny • Funkcje i właściwości<br>• 16 prędkości • Sterowanie cyfrowe • Wyświetlacz LCD • 10 minutowy timer • Specjalne mieszadła dla uzyskania bardziej kremowej masy • Zestaw ubijaków i haków do mieszania<br>• Uchwyt z powierzchnią antypoślizgową Soft touch • Moc: 300 W • Kolor: biały • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 21 x 10 x 15 cm • Waga: 1200 g • Długość przewodu zasilającego: 135 cm • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz   |  | 41002101<br>8590669151042 | 96 x 194 x 212 mm<br>1440 g   | 6                               | <b>177,90</b> |
| <b>PMD 2010 S</b><br><b>MIKROFALÓWKA</b> • Kuchenka mikrofalowa z grillem<br>• Wyświetlacz LED • Pojemność 20l • Moc 700 W • Moc grilla 900 W • 6 ustawień mocy • Funkcja rozmrażania • 9 programów automatycznego gotowania • 60 minutowy timer<br>• Średnica talerza obrotowego 245 mm  |  | 40026318<br>8590669104185 | 388 x 298 x 498 mm<br>12404 g | 1                               | <b>392,90</b> |
| <b>PMD 2511 F</b><br><b>MIKROFALÓWKA</b> • Elegancka konstrukcja ze stali nierdzewnej • Pojemność 25l • 14 automatycznych programów<br>• 6 poziomów wydajności (0% / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%) • Menu w języku czeskim i angielskim • Sterowanie dotykowe • Wyświetlacz LED • Szybki start • Minutnik<br>• Zabezpieczenie przed dziećmi • Płyta ceramiczna 26 cm • System FLAT (stabilne gotowanie w kuchenke mikrofalowej)<br>• Moc 900 W • Moc grilla 1000 W • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 28,7 x 49 x 38,6 cm • Kolor czarny / aluminium |  | 40036637<br>8590669199754 | 430 x 330 x 540 mm<br>16096 g | 1                               | <b>768,90</b> |
| <b>PMD 1730S</b><br><b>MIKROFALÓWKA</b> • Pojemność: 17l • Moc mikrofal 700 W • 6 ustawień mocy, w tym rozmrażanie • 30-minutowy minutnik • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor: czarny i inox<br>• Wymiary (WxSxG): 26x45x35 cm   |  | 40041397<br>8590669292790 | 386 x 302 x 503 mm<br>12160 g | 1                               | <b>338,90</b> |



|   | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU        | OPAKOWANIE ZBIORCZE | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p><b>PHHM 6301</b><br/> <b>MIKSER RĘCZNY</b> • Mikser ręczny • Funkcje i właściwości<br/>                     • 16 prędkości • Sterowanie cyfrowe • Wyświetlacz LCD • 10 minutowy timer • Specjalne mieszadła dla uzyskania bardziej kremowej masy • Zestaw ubijaków i haków do mieszania<br/>                     • Uchwyt z powierzchnią antypoślizgową Soft touch • Moc: 300 W • Kolor: czarny • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 21 x 10 x 15 cm • Waga: 1200 g • Długość przewodu zasilającego: 135 cm • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz</p>    | 41002102<br>8590669151059 | 96 x 194 x 212 mm<br>1440 g  | 6                   | <b>177,90</b>                |
| <p><b>PHHM 5300</b><br/> <b>MIKSER RĘCZNY</b> • 5 prędkości + turbo • 450 W<br/>                     • trzepaczki, końcówki do ugniatania, trzepaczka balonowa<br/>                     • biały kolor</p>    | 41012792<br>8590669309412 | 93 x 224 x 202 mm<br>1431 g  | 8                   | <b>159,90</b>                |
| <p><b>PHHM 5301</b><br/> <b>MIKSER RĘCZNY</b> • 5 prędkości + turbo • 450 W<br/>                     • trzepaczki, końcówki do ugniatania, trzepaczka balonowa<br/>                     • czarny kolor</p>   | 41012793<br>8590669309436 | 93 x 224 x 202 mm<br>1431 g  | 8                   | <b>159,90</b>                |
| <p><b>PHCP 2020</b><br/> <b>KUCHENKA INDUKCYJNA</b> • Kuchenka indukcyjna z jedną płytą grzewczą • do naczyń o wielkości 12-26 cm<br/>                     • wyświetlacz cyfrowy • 9 poziomów mocy + Booster • Płyta ceramiczna • 2000W</p>    | 41013314<br>8590669315284 | 87 x 491 x 343 mm<br>3144 g  | 4                   | <b>284,90</b>                |
| <p><b>PHCP 1620</b><br/> <b>KUCHENKA INDUKCYJNA</b> • 10 poziomów ogrzewania<br/>                     • nadaje się do pojemników o średnicy 12 - 26 cm • regulator czasowy • Wyświetlacz LED i sterowanie dotykowe • Zabezpieczenie przed dziećmi • pobór mocy 2000W</p>   | 41008541<br>8590669251797 | 105 x 423 x 337 mm<br>2752 g | 6                   | <b>249,90</b>                |
| <p><b>PHJE 5010</b><br/> <b>SOKOWIRÓWKA</b> • Sokowirówka • 2 prędkości (dla surowców twardych i miękkich) • Wyjątkowo duży otwór na owoce i warzywa • łatwe czyszczenie (zdejmowane części można myć w zmywarce) • Specjalne stalowe mikro sitko dla maksymalnej wydajności • Zbiorniczek na sok z separatorem<br/>                     • Pojemność pojemnika na sok: 1l • Pojemność zbiornika na sok: 2l • Wielkość otworu do napełniania: 75 mm • Materiał: tworzywo sztuczne/stal nierdzewna • Moc: 800 W • Kolor: czarny/stal nierdzewna • Wymiary (WxSxG): 42 x 27 x 18 cm<br/>                     • Waga: 4 160 g • Długość przewodu zasilającego: 110 cm</p>  | 41002050<br>8590669151318 | 244 x 463 x 385 mm<br>5716 g | 2                   | <b>392,90</b>                |
| <p><b>PHKS 4511</b><br/> <b>WAGA KUCHENNA</b> • Wyświetlacz LCD z kontrastowym niebieskim podświetleniem • funkcja stopniowego ważenia<br/>                     • nośność 8 kg • wskazanie przeciążenia • funkcja automatycznego wyłączania</p>    | 41011272<br>8590669296859 | 238 x 31 x 203 mm<br>686 g   | 12                  | <b>69,90</b>                 |




|   | SAP<br>EAN                | WYMIARY<br>WAGA PRODUKTU      | OPAKOWANIE<br>ZBIORCZEJ | SUGEROWANA<br>CENA DETALICZNA * |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>PHMF 1050</b><br><b>SPIENIACZ DO MLEKA</b> • pojemność 100 ml do spieniania i 200 ml do podgrzewania • 2 nasadki do spieniania i mieszania • pobór mocy 450W   | 41009241<br>8590669268047 | 160 x 208 x 172 mm<br>1052 g  | 8                       | <b>141,90</b>                   |
|    |                           |                               |                         |                                 |
| <b>PHSC 5600</b><br><b>WIELOFUNKCYJNY WOLNOWAR</b> • 11 programów gotowania • przezroczysta szklana pokrywa z silikonowym obrzeżem • Wyświetlacz LED ze sterowaniem dotykowym • pojemność pojemnika 5,6l • zakres ustawienia temperatury 20 - 220°C • pobór mocy 1500W  | 41009767<br>8590669284061 | 317 x 240 x 468 mm<br>5480 g  | 2                       | <b>535,90</b>                   |
|    |                           |                               |                         |                                 |
| <b>PHJE 5030</b><br><b>WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA</b> • Rura napelniająca o szerokości 85 mm • funkcja drip stop do retencji soku • 1l soku i 1l pojemnik na odpady • pobór mocy: 200 W • prędkość: 55 obr/min  | 41011202<br>8590669296934 | 302 x 340 x 392 mm<br>5967 g  | 2                       | <b>715,90</b>                   |
|    |                           |                               |                         |                                 |
| <b>PHSM 9100</b><br><b>ROBOT KUCHENNY</b> • Konstrukcja całkowicie metalowa, w tym przekładnie • unikalny system 2 różnych silników • 8 prędkości + sterowanie mikserem • pobór mocy: 1500 W • mieszanie planetarne, ubijanie, ugniatanie • pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 5,5l • Maszynka do mielenia mięsa • mikser (pojemność 1,5l)  | 41009595<br>8590669289615 | 270 x 361 x 578 mm<br>12720 g | 1                       | <b>1 619,90</b>                 |
|    |                           |                               |                         |                                 |
| <b>PHSM 9000</b><br><b>ROBOT KUCHENNY</b> • Robot wielofunkcyjny • - ubija, ugniatą, blenduje, miesza, mieli mięso, uciera, trze, kształtuje cukierki, wyciska sok, robi kielbasy • Misa nierdzewna o pojemności 5l • 6 stopni szybkości + tryb pulsacyjny • Akcesoria: • Trzepaczka • Płaska trzepaczka/mikser • Hak do ciasta • Przyrząd do mielenia mięsa (z adapterami do napelniania kielbas oraz forma do słodyczy) • Blender kielichowy (poj. 1,5l) • Tarka (3 akcesoria) • Wyciskarka wolnoobrotowa • Pokrywa misy • Materiał: metal • Moc: 1200 W  | 41003965<br>8590669173198 | 333 x 400 x 576 mm<br>13060 g | 1                       | <b>1 259,90</b>                 |
|    |                           |                               |                         |                                 |
| <b>PHTB 6000</b><br><b>MIKSER KIELICHOWY</b> • Mikser Kielichowy • 2 prędkości + przycisk Pulse • Konstrukcja ze stali nierdzewnej • Mieszanie/ Miksowanie/ Rozdrabnianie • Funkcja kruszenia lodu • Szklany pojemnik 1,5l z miarką • 2 prędkości obrotów i funkcja pulsacyjna • Pokrywa z otworem do dodawania składników • Zdejmowane części mogą być myte w zmywarce • Moc: 800 W • Materiał: stal nierdzewna/szkło/tworzywo sztuczne • Kolor: nierdzewna stal szcztokowana • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 40 x 15 x 22 cm • Waga: 3870 g • Długość przewodu zasilającego: 120 cm • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz | 41002061<br>8590669151172 | 200 x 288 x 345 mm<br>4589 g  | 2                       | <b>177,90</b>                   |
|    |                           |                               |                         |                                 |
| <b>PHTB 6001</b><br><b>MIKSER KIELICHOWY</b> • Mikser Kielichowy • 2 prędkości + przycisk Pulse • Konstrukcja ze stali nierdzewnej • Mieszanie/ Miksowanie/ Rozdrabnianie • Funkcja kruszenia lodu • Szklany pojemnik 1,5l z miarką • 2 prędkości obrotów i funkcja pulsacyjna • Pokrywa z otworem do dodawania składników • Zdejmowane części mogą być myte w zmywarce • Moc: 800 W • Materiał: stal nierdzewna/szkło/tworzywo sztuczne • Kolor: biały • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 40 x 15 x 22 cm • Waga: 3870 g • Długość przewodu zasilającego: 120 cm • Napięcie i częstotliwość: 220-240 V, 50/60 Hz                        | 41002062<br>8590669151189 | 200 x 288 x 345 mm<br>4589 g  | 2                       | <b>177,90</b>                   |
|    |                           |                               |                         |                                 |

|  | SAP<br>EAN                | WYMIARY<br>WAGA PRODUKTU     | OPAKOWANIE<br>ZBIORCZEU | SUGEROWANA<br>CENA DETALICZNA* |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <p><b>PHTB 7000</b><br/> <b>BLENDER STOŁOWY</b> • trwały szklany pojemnik o pojemności 1,75l • 3 gotowe programy: smoothie, puree i kruszonylód • 26 000 obr/min • 1200W</p>    | 41013321<br>8590669312498 | 215 x 287 x 375 mm<br>5022 g | 4                       | <b>320,90</b>                  |
| <p><b>PHTA 4000</b><br/> <b>OPIEKACZ</b> • kontrola poziomu opiekania (1 - 7) • 2 miejsca do opiekania • odgrzewanie chleba • rozmrażanie • anulowanie opiekania • pobór mocy 950 W • białe podświetlane przyciski • materiał ze stali nierdzewnej, • antypoślizgowe nóżki</p>  | 41011317<br>8590669298013 | 201 x 213 x 321 mm<br>1534 g | 6                       | <b>141,90</b>                  |
| <p><b>PHTA 4006</b><br/> <b>OPIEKACZ</b> • kontrola poziomu opiekania (1 - 7) • 2 miejsca do opiekania • odgrzewanie chleba • rozmrażanie • anulowanie opiekania • pobór mocy 950 W • białe podświetlane przyciski • materiał ze stali nierdzewnej, • antypoślizgowe nóżki</p>  | 41010325<br>8590669285693 | 202 x 215 x 322 mm<br>1583 g | 6                       | <b>141,90</b>                  |
| <p><b>PHTA 4010</b><br/> <b>OPIEKACZ</b> • timer do końca opiekania • kontrola poziomu opiekania (1 - 7) • 2 miejsca do opiekania • odgrzewanie chleba • rozmrażanie • anulowanie opiekania • pobór mocy 950W</p>   | 41011316<br>8590669297993 | 202 x 213 x 322 mm<br>1589 g | 6                       | <b>159,90</b>                  |
| <p><b>PHTA 4016</b><br/> <b>OPIEKACZ</b> • timer do końca opiekania • kontrola poziomu opiekania (1 - 7) • 2 miejsca do opiekania • odgrzewanie chleba • rozmrażanie • anulowanie opiekania • pobór mocy 950W</p>   | 41010326<br>8590669285716 | 202 x 215 x 322 mm<br>1583 g | 6                       | <b>159,90</b>                  |
| <p><b>PHVS 3030</b><br/> <b>ZGRZEWARKA PRÓŻNIOWA</b> • szerokość folii do 30 cm • dotykowy panel sterowania • pobór mocy: 150 W • kolor: czarny / stal nierdzewna</p>   | 41010200<br>8590669286683 | 108 x 200 x 403 mm<br>1965 g | 10                      | <b>267,90</b>                  |
| <p><b>PHWF 1000</b><br/> <b>FILTR WODNY</b> • poprawia jakość wody • zmniejsza ilość kamienia • zwiększa wydajność ekspresu do kawy, przedłuża żywotność • poprawia ostateczny smak kawy • kompatybilny z ekspresami do kawy Philco PHEM 1000/1001</p>                        | 41003193<br>8590669166251 | 45 x 230 x 100 mm<br>82 g    |                         | <b>60,90</b>                   |


|   | SAP EAN   | WYMIARY WAGA PRODUKTU     | OPAKOWANIE ZBIORCZE           | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |               |
|---|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>PMD 284 X</b><br><b>MIKROFALÓWKA</b> • Kuchenka mikrofalowa z grillem i termoobieganiem • Cyfrowa • Pojemność: 28l • Moc mikrofal 900 W • Moc grilla 1250 W • Moc gorącego powietrza 1250 W • 10 ustawień mocy, w tym odszranianie • 5 programów automatycznych • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 32,2 cm • Kolor: stal nierdzewna • Wymiary (WxSxG): 39x52x32 cm |    | 40043178<br>8590669307012 | 455 x 371 x 592 mm<br>17860 g | 1                            | <b>804,90</b> |
| <b>PMD 262G BO</b><br><b>MIKROFALÓWKA</b> • Kuchenka mikrofalowa z grillem • Cyfrowa • Pojemność: 26l • Czeski panel sterowania • Moc mikrofal 1000 W • Moc grilla 1050 W • 10 ustawień mocy, w tym odszranianie • 12 programów automatycznych • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 28 cm • Kolor: czarny, różowe złoto • Wymiary (WxSxG): 39x52x32 cm                  |    | 40043176<br>8590669307005 | 423 x 388 x 577 mm<br>15480 g | 1                            | <b>715,90</b> |
| <b>PMD 205 C</b><br><b>MIKROFALÓWKA</b> • Kuchenka mikrofalowa - projekt retro • Półcyfrowy • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 800 W • 5 ustawień mocy, w tym rozmrażanie • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 25,5 cm • Kolor: kremowy • Wymiary (WxSxG): 27x45x32 cm   |    | 40043175<br>8590669306992 | 387 x 312 x 512 mm<br>11260 g | 1                            | <b>500,90</b> |
| <b>PMD 205 R</b><br><b>MIKROFALÓWKA</b> • Kuchenka mikrofalowa - projekt retro • Półcyfrowy • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 800 W • 5 ustawień mocy, w tym rozmrażanie • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 25,5 cm • Kolor: czerwony • Wymiary (WxSxG): 27x45x32 cm  |  | 40043227<br>8590669307067 | 387 x 312 x 512 mm<br>11260 g | 1                            | <b>500,90</b> |
| <b>PMD 203G B</b><br><b>MIKROFALÓWKA</b> • Kuchenka mikrofalowa z grillem - design premium • Cyfrowa • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 800 W • Moc grilla 900 W • 11 ustawień mocy, w tym odszranianie • 5 programów automatycznych • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor: czarny • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm   |  | 40043226<br>8590669307050 | 378 x 287 x 511 mm<br>11616 g | 1                            | <b>517,90</b> |
| <b>PMD 203 B</b><br><b>MIKROFALÓWKA</b> • Kuchenka mikrofalowa - design premium • Cyfrowa • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 800 W • 11 ustawień mocy, w tym odszranianie • 5 programów automatycznych • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor: czarny • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm   |  | 40043224<br>8590669307043 | 378 x 287 x 511 mm<br>11616 g | 1                            | <b>464,90</b> |
| <b>PMD 203 BW</b><br><b>MIKROFALÓWKA</b> • Kuchenka mikrofalowa - design premium • Cyfrowa • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 800 W • 11 ustawień mocy, w tym odszranianie • 5 programów automatycznych • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor: czarno-biały • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm  |  | 40043222<br>8590669307036 | 357 x 290 x 511 mm<br>10563 g | 1                            | <b>464,90</b> |

|  | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU         | OPAKOWANIE ZBIORCZE | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p><b>PMD 202 W</b><br/> <b>MIKROFALÓWKA</b> • Kuchenka mikrofalowa • Cyfrowa<br/>                     • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 800 W • 11 ustawień mocy, w tym odszranianie • 5 programów automatycznych<br/>                     • ZERO-ON • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm<br/>                     • Kolor biały • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm</p>    | 40043186<br>8590669307098 | 357 x 290 x 511 mm<br>10563 g | 1                   | <b>410,90</b>                |
| <p><b>PMD 201 B</b><br/> <b>MIKROFALÓWKA</b> • Kuchenka mikrofalowa • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 700 W • 7 ustawień mocy, w tym odszranianie • 35 minutowy minutnik • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor czarny • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm</p>   | 40043185<br>8590669307081 | 357 x 290 x 511 mm<br>10563 g | 1                   | <b>392,90</b>                |
| <p><b>PMD 201 R</b><br/> <b>MIKROFALÓWKA</b> • Kuchenka mikrofalowa • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 700 W • 7 ustawień mocy, w tym odszranianie • 35 minutowy minutnik • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor czerwony • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm</p>   | 40043184<br>8590669307074 | 357 x 290 x 511 mm<br>10563 g | 1                   | <b>392,90</b>                |
| <p><b>PMD 201 W</b><br/> <b>MIKROFALÓWKA</b> • Kuchenka mikrofalowa • Pojemność: 20l • Moc mikrofal 700 W • 7 ustawień mocy, w tym odszranianie • 35 minutowy minutnik • C.R.S. system • Średnica obrotowa: 24,5 cm • Kolor biały • Wymiary (WxSxG): 26x45x32 cm</p>    | 40043183<br>8590669307029 | 357 x 290 x 511 mm<br>10563 g | 1                   | <b>392,90</b>                |
| <p><b>PMD 258 BIX</b><br/> <b>KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY</b><br/>                     • Pojemność piekarnika 25l • 8 programów automatycznych<br/>                     • 5 poziomów wydajności • Biały wyświetlacz LED • Szybkie gotowanie, gotowanie łączone • Rozmrażanie według czasu, wagi • Gotowanie etapami • Zapytanie o funkcję „informacje” (czas i wydajność) • Sygnał zakończenia gotowania • Minuta, blokada dziecięca • Średnica talerza 31,5 cm<br/>                     • Moc mikrofal: 900 W • Moc grilla: 1000 W • Całkowity pobór mocy: 1450 W • Wymiary (wys. / szer. / gł.) 38,2 / 59,4 / 40,3 cm • Wymiary do montażu (wys./szer./gł.) 380 + 3 x 560 + 8 x 550 mm • Czarny kolor szkła • Waga 17,83 kg</p>  | 40040755<br>8590669281022 | 452 x 446 x 655 mm<br>20760 g | 1                   | <b>1 439,90</b>              |
| <p><b>PMD 2012 BiX</b><br/> <b>KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY</b><br/>                     • Pojemność piekarnika 20l • 8 programów automatycznych<br/>                     • 5 poziomów wydajności • Sterowanie dotykowe, biały wyświetlacz LED • Szybkie gotowanie, gotowanie łączone • Rozmrażanie według czasu, wagi • Gotowanie etapami • Funkcje zapytań (czas i moc) • Sygnał zakończenia gotowania • Blokada dziecięca • Średnica talerza 25,5 cm • Moc mikrofal: 800 W • Moc grilla: 1000 W • Wymiary (wys. / szer. / gł.) 38,2 / 59,4 / 33,3 cm • Kolor czarny • Waga 17 kg</p>   | 40037974<br>8590669234707 | 385 x 437 x 655 mm<br>18280 g | 1                   | <b>1 259,90</b>              |
| <p><b>PMD 178 BIX</b><br/> <b>KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY</b> • Pojemność piekarnika 17l • 8 programów automatycznych • 5 poziomów wydajności • Czerwony wyświetlacz LCD • Szybkie gotowanie, gotowanie kombinowane 3x • Rozmrażanie • Sygnał zakończenia gotowania • Średnica talerza 24,5 cm • Moc mikrofal: 700 W • Moc grilla: 1000 W • Całkowity pobór mocy: 1050 W • Waga 14,5 kg • Nadaje się do montażu w szafce górnej • Wymiary (wys./szer./gł.) 38,8 x 59,5 x 31,9 cm • Wymiary do montażu (wys./szer./gł.) 380 + 3 x 560 + 8 x 320 mm • Kolor: stal nierdzewna</p>   | 40040754<br>8590669280957 | 405 x 442 x 653 mm<br>16800 g | 1                   | <b>989,90</b>                |


|   | SAP<br>EAN   | WYMIARY<br>WAGA PRODUKTU        | OPAKOWANIE<br>ZBIORCZEJ | SUGEROWANA<br>CENA DETALICZNA* |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>PLDS 106 DG</b><br><b>PRALKA Z ŁADUNKIEM PRZEDNIM</b> • Pralka Slim o pojemności 6 kg prania • klasa energetyczna D • max. prędkość 1.000 obr/min • Szybki program na 15 min • Wyświetlacz LED z obrotowym sterowaniem • głębokość 40 cm   | <br><br>40044582<br>8590669317943  | 505 x 872 x 656 mm<br>54000 g   | 1                       | <b>1 399,90</b>                |
| <b>PLD 147 EG</b><br><b>PRALKA Z ŁADUNKIEM PRZEDNIM</b> • Pralka o pojemności 7 kg • klasa energetyczna E • max. prędkość 1400 obr/min • Szybki program na 15 min • Wyświetlacz LED z obrotowym sterowaniem   | <br><br>40044584<br>8590669317950  | 580 x 874 x 651 mm<br>63000 g   | 1                       | <b>1 439,90</b>                |
| <b>PLDS 127 DG</b><br><b>PRALKA Z ŁADUNKIEM PRZEDNIM</b> • Pralka Slim o pojemności 7 kg prania • klasa energetyczna D • max. prędkość 1200 obr/min • szybki program na 15 i 45 min • głębokość 40 cm   | <br><br>40044585<br>8590669317967 | 502 x 875 x 649 mm<br>58000 g   | 1                       | <b>1 439,90</b>                |
| <b>PLD 106 E</b><br><b>PRALKA Z ŁADUNKIEM PRZEDNIM</b> • Pralka Slim o pojemności 6 kg prania • klasa energetyczna E • max. prędkość 1000 obr/min • program czyszczenia bębna w 95 °C • głębokość 40cm  | <br>40042183<br>8590669300365   | 500 x 853 x 650 mm<br>55000 g   | 1                       | <b>1 349,90</b>                |
| <b>KIT 59 Crown</b><br><b>ELEMENT</b> • Wysuwany element pośredni • Nadaje się do modeli suszarek PDC 82 Crown, PD 8 Crown i modeli pralek PLD 16106 Crown, PLD 1483 Crown lub PLD 1273 Crown, PLDI 1473 Crown i PLDI 1283 Crown, PDH 8 F King, PDCI 8 E KING, PDCI 9 D KING, PDCI 10 D król, PLDI 147 B król, PLDI 148 B król, PLDI 149 B król, PLDI 1510 B KING • przedłużenie teleskopowe z ogranicznikiem • zestaw montażowy • nośność wysuwanej półki do 16 kg • kolor biały | <br>40037369<br>8590669225910   | 703 x 112 x 677 mm<br>5215 g    | 1                       | <b>356,90</b>                  |
| <b>PDH 8</b><br><b>KOSZYK NA BUTY</b> • Kosz na buty do suszarki PDC 82 R Crown lub jako część zamienna do suszarki PDCI 103 Crown (jeśli jest w zestawie)  | <br>40040730<br>8590669284160   | 365 x 142 x 486 mm<br>1320 g    | 1                       | <b>179,90</b>                  |
| <b>PX 502 Iceberg</b><br><b>ŁODÓWKA AMERYKAŃSKA</b> • klasa energetyczna E • pojemność lodówki/zamrażarki 334/182l • Bez szronu • kostkarka do lodu • dystrybutor kruszonego lodu i zimnej wody • Tryb wakacyjny • kolor: biały   | <br>40036411<br>8590669198740   | 780 x 1855 x 955 mm<br>124000 g | 1                       | <b>NA</b>                      |

|  | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU           | OPAKOWANIE ZBIORCZEJ | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <p><b>PXI 3652 NFDX</b><br/> <b>ŁODÓWKA 4-DRZWIOWA</b> • klasa energetyczna F<br/>                     • pojemność lodówki/zamrażarki 261/1041 • No Frost • SuperCool • SuperFreeze • kolor: ciemna stal nierdzewna</p>                                 | 40041412<br>8590669291519 | 757 x 1937 x 855 mm<br>92000 g  | 1                    | <b>3 769,90</b>              |
| <p><b>PXI 3652 X</b><br/> <b>ŁODÓWKA 4-DRZWIOWA</b> • klasa energetyczna F<br/>                     • pojemność lodówki/zamrażarki 261/1041 • No Frost • SuperCool • SuperFreeze • kolor: stal nierdzewna</p>   | 40040133<br>8590669271085 | 748 x 1933 x 837 mm<br>92000 g  | 1                    | <b>3 589,90</b>              |
| <p><b>PPL 5161 X</b><br/> <b>ŁODÓWKA AMERYKAŃSKA</b> • klasa energetyczna F<br/>                     • pojemność lodówki/zamrażarki 334/1851 • No Frost • SuperCool • SuperFreeze • kostkarka do lodu (lodówka) • kolor: stal nierdzewna</p>            | 40038920<br>8590669248544 | 735 x 1885 x 975 mm<br>107000 g | 1                    | <b>3 589,90</b>              |
| <p><b>PX 396 E</b><br/> <b>FRANCUSKA ŁODÓWKA DRZWIOWA</b> • klasa energetyczna E • pojemność lodówki/zamrażarki 294/1371 • No Frost • System Multi Air Flow • kolor: stal nierdzewna</p>    | 40042086<br>8590669298631 | 792 x 1848 x 765 mm<br>96000 g  | 1                    | <b>3 229,90</b>              |
| <p><b>PX 396 F</b><br/> <b>FRANCUSKA ŁODÓWKA DRZWIOWA</b> • klasa energetyczna F • pojemność lodówki/zamrażarki 294/1371 • No Frost • System Multi Air Flow • kolor: stali nierdzewnej</p>    | 40042085<br>8590669298624 | 792 x 1848 x 765 mm<br>96000 g  | 1                    | <b>NA</b>                    |
| <p><b>PXI 4551 NFDX</b><br/> <b>ŁODÓWKA AMERYKAŃSKA</b> • klasa energetyczna F<br/>                     • pojemność lodówki/zamrażarki 270/2031 • No Frost • SuperCool • SuperFreeze • klasa klimatyczna SN/ST/N • kolor: ciemna stal nierdzewna</p>  | 40041413<br>8590669291526 | 695 x 1883 x 890 mm<br>84000 g  | 1                    | <b>3 589,90</b>              |
| <p><b>PXI 4551 X</b><br/> <b>ŁODÓWKA AMERYKAŃSKA</b> • klasa energetyczna F • pojemność lodówki/zamrażarki 270/2031 • No Frost • SuperCool • SuperFreeze • klasa klimatyczna SN/ST/N • kolor: stal nierdzewna</p>                                     | 40040134<br>8590669271177 | 700 x 1875 x 881 mm<br>84000 g  | 1                    | <b>NA</b>                    |





|   | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU          | OPAKOWANIE ZBIORCZEJ | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <p><b>PCD 3602 ENFDX</b><br/> <b>LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b> • Lodówka z zamrażarką • wysokość 201 cm • Podwójny NoFrost • pojemność lodówki/zamrażarki 266/101l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • Oświetlenie ledowe • SuperFreeze • kolor: ciemna stal nierdzewna</p>  | 40042515<br>8590669302239 | 705 x 2070 x 658 mm<br>60000 g | 1                    | <b>3 229,90</b>              |
| <p><b>PCD 3602 ENF</b><br/> <b>LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b> • Lodówka z zamrażarką • wysokość 201 cm • Podwójny NoFrost • pojemność lodówki/zamrażarki 266/101l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • Ochrona przed mrozem • Podświetlona dioda LED • kolor: biały</p>        | 40042514<br>8590669302222 | 720 x 2060 x 655 mm<br>60000 g | 1                    | <b>2 869,90</b>              |
| <p><b>PCD 3132 ENFX</b><br/> <b>LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b> • Lodówka z zamrażarką • wysokość 186 cm • Podwójny NoFrost • pojemność chłodziarki/zamrażarki 203/120l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • SuperCool • SuperFreeze • kolor: stal nierdzewna</p>               | 40042513<br>8590669302192 | 638 x 1902 x 642 mm<br>64000 g | 1                    | <b>2 869,90</b>              |
| <p><b>PCD 3242 ENFX</b><br/> <b>LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b> • Lodówka z zamrażarką • wysokość 186,3 cm • Podwójny NoFrost • pojemność lodówki/zamrażarki 230/101l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • SuperCool • SuperFreeze • kolor: stal nierdzewna</p>               | 40042512<br>8590669302185 | 665 x 1897 x 720 mm<br>64000 g | 1                    | <b>2 689,90</b>              |
| <p><b>PCD 3241 FNF</b><br/> <b>LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b> • Lodówka z zamrażarką • wysokość 186 cm • Podwójny NoFrost • pojemność lodówki/zamrażarki 229/101l • klasa energetyczna F • poziom hałasu 41 dB • Dioda LED • kolor: biały</p>    | 40042517<br>8590669302253 | 665 x 1897 x 720 mm<br>64000 g | 1                    | <b>2 329,90</b>              |
| <p><b>PCS 2641 FNX</b><br/> <b>LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b> • Lodówka z zamrażarką • wysokość 180 cm • NoFrost • pojemność lodówki/zamrażarki 195/75l • klasa energetyczna F • poziom hałasu 42 dB • Podświetlona dioda LED • kolor: stal nierdzewna</p>                             | 40042516<br>8590669302246 | 575 x 1870 x 627 mm<br>70000 g | 1                    | <b>1 969,90</b>              |
| <p><b>PCS 2641 FN</b><br/> <b>LODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b> • Lodówka z zamrażarką • wysokość 180 cm • NoFrost • pojemność lodówki/zamrażarki 195/75l • klasa energetyczna F • poziom hałasu 42 dB • kolor: biały</p>   | 40042510<br>8590669302161 | 575 x 1870 x 627 mm<br>70000 g | 1                    | <b>1 889,90</b>              |










|   | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU          | OPAKOWANIE ZBIORCZE | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p><b>PCS 2862 EX</b><br/> <b>ŁODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b> • Lodówka z zamrażarką • wysokość 180 cm • poziom hałasu 40 dB • pojemność lodówki/zamrażarki 204/84 l • klasa energetyczna E • Oświetlenie ledowe • kolor: stal nierdzewna</p>   | 40042519<br>8590669302277 | 630 x 1855 x 580 mm<br>56000 g | 1                   | <b>1 799,90</b>              |
| <p><b>PCS 2682 E</b><br/> <b>ŁODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b> • Lodówka z zamrażarką • wysokość 170 cm • poziom hałasu 40 dB • pojemność lodówki/zamrażarki 184/84 l • klasa energetyczna E • Oświetlenie ledowe • kolor: biały</p>    | 40042508<br>8590669302147 | 631 x 1740 x 570 mm<br>60000 g | 1                   | <b>1 619,90</b>              |
| <p><b>PCS 2861 F</b><br/> <b>ŁODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b> • Lodówka z zamrażarką • wysokość 180 cm • poziom hałasu 40 dB • pojemność lodówki/zamrażarki 204/84 l • klasa energetyczna F • Oświetlenie ledowe • kolor: biały</p>    | 40042509<br>8590669302154 | 624 x 1860 x 575 mm<br>60000 g | 1                   | <b>1 619,90</b>              |
| <p><b>PCS 2531 F</b><br/> <b>ŁODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b> • Lodówka z zamrażarką • wzrost 166 cm • poziom hałasu 40 dB • pojemność lodówki/zamrażarki 142/114 l • klasa energetyczna F • Oświetlenie ledowe • kolor: biały</p>   | 40042518<br>8590669302260 | 626 x 1695 x 564 mm<br>57000 g | 1                   | <b>1 529,90</b>              |
| <p><b>PCS 2681 F</b><br/> <b>ŁODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b> • Lodówka z zamrażarką • wysokość 170 cm • poziom hałasu 40 dB • pojemność lodówki/zamrażarki 184/84 l • klasa energetyczna F • Oświetlenie ledowe • kolor: biały</p>    | 40042511<br>8590669302178 | 631 x 1755 x 576 mm<br>60000 g | 1                   | <b>1 489,90</b>              |
| <p><b>PC 165 E</b><br/> <b>ŁODÓWKA Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b> • Lodówka z zamrażarką • wysokość 143 cm • poziom hałasu 39 dB • pojemność lodówki/zamrażarki 122/53 l • klasa energetyczna E • Oświetlenie ledowe • kolor: biały</p>    | 40042631<br>8590669303670 | 585 x 1495 x 520 mm<br>45000 g | 1                   | <b>1 439,90</b>              |
| <p><b>PCN 17732 EBI</b><br/> <b>ŁODÓWKA Z ZAMRAŻALNIKIEM DOLNYM DO ZABUDOWY</b> • NoFrost • Supercool • VitaFresh • Sterowanie elektroniczne • Półka metalowa na butelki • Dźwiękowy sygnał otwarcia drzwi • Automatykne odszranianie • Oświetlenie ledowe • Możliwość odwrócenia drzwi • System drzwi na drzwiczkach • Klasa energetyczna E • Pojemność lodówki / zamrażarki 180/63 l • Poziom hałasu 41 dB • Roczne zużycie energii elektrycznej 218 kWh • Klasa klimatyczna T • Zdolność zamrażania 3,2 kg / 24h • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 177 x 54 x 54,5 cm • Kolor: biały</p>  | 40042504<br>8590669302086 | 595 x 1830 x 585 mm<br>60000 g | 1                   | <b>NA</b>                    |

|  | SAP<br>EAN                | WYMIARY<br>WAGA PRODUKTU       | OPAKOWANIE<br>ZBIORCZE | SUGEROWANA<br>CENA DETALICZNA* |
|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>PC 17832 Bi</b><br><b>ŁODÓWKA Z ZAMRAŻALNIKIEM DOLNYM DO ZABUDOWY</b> • SuperFreeze • Silnik falownika • Sterowanie elektroniczne • Oświetlenie ledowe • System drzwi przesuwanych • Możliwość odwrócenia drzwi • Klasa energetyczna E • Pojemność lodówki / zamrażarki 179/70l • Roczne zużycie energii 217,18 kWh • Hałas 39 dB • Zdolność zamrażania 3,2 kg / 24h • Klasa klimatyczna N / ST • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 178 x 54 x 54 cm • Kolor: biały | 43002991<br>8590669185573 | 572 x 1838 x 575 mm<br>56000 g | 1                      | <b>2 509,90</b>                |
|   |                           |                                |                        |                                |
| <b>PT 204 E</b><br><b>ŁODÓWKA Z ZAMRAŻARKĄ</b> • Dwudrzwiowa lodówka kombi • klasa energetyczna E • pojemność lodówki/zamrażarki 163l/41l • klasa klimatyczna N/ST • kolor: biały  | 40042087<br>8590669298648 | 583 x 1468 x 578 mm<br>43000 g | 1                      | <b>1 439,90</b>                |
|   |                           |                                |                        |                                |
| <b>PTL 3352</b><br><b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • klasa energetyczna E • pojemność lodówki 331l • klasa klimatyczna N-ST • kolor: biały  | 40032771<br>8590669123780 | 640 x 1788 x 656 mm<br>56000 g | 1                      | <b>2 329,90</b>                |
|   |                           |                                |                        |                                |
| <b>PTL 2352</b><br><b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Wysokość 142 cm • klasa energetyczna E • pojemność lodówki 230l • poziom hałasu 40dB • Antybakteryjny uchwyt i uszczelka • kolor: biały  | 40036699<br>8590669209460 | 587 x 1470 x 587 mm<br>40000 g | 1                      | <b>1 619,90</b>                |
|   |                           |                                |                        |                                |
| <b>PTL 131 D</b><br><b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Wysokość 84,7 cm • klasa energetyczna D • pojemność lodówki 134l • poziom hałasu 40dB • Oświetlenie ledowe • klasa klimatyczna SN/N/ST/T • kolor: biały • uchwyt ze stali nierdzewnej   | 40042535<br>8590669302956 | 592 x 861 x 575 mm<br>33500 g  | 1                      | <b>1 439,90</b>                |
|   |                           |                                |                        |                                |
| <b>PTL 1302 W</b><br><b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • klasa energetyczna F • pojemność lodówki 131l • klasa klimatyczna N/ST • kolor: biały  | 40041358<br>8590669293223 | 592 x 871 x 580 mm<br>30000 g  | 1                      | <b>1 079,90</b>                |
|   |                           |                                |                        |                                |
| <b>PTB 1931</b><br><b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Wysokość 123,2 cm • klasa energetyczna F • lodówka 179l • zamrażarka 17l • poziom hałasu 41dB • kolor: biały   | 40040774<br>8590669280889 | 595 x 1281 x 576 mm<br>39300 g | 1                      | <b>1 439,90</b>                |
|   |                           |                                |                        |                                |

|   | SAP<br>EAN                | WYMIARY<br>WAGA PRODUKTU      | OPAKOWANIE<br>ZBIORCZEJ | SUGEROWANA<br>CENA DETALICZNA * |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <p><b>PTB 117 D</b><br/> <b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Wysokość 84,7 cm<br/>                     • klasa energetyczna D • pojemność lodówki/zamrażarki 107/13l • poziom hałasu 38dB • Oświetlenie ledowe<br/>                     • Klasa klimatyczna SN/N/ST/T • kolor: biały • uchwyt ze stali nierdzewnej</p>  | 40042534<br>8590669302949 | 592 x 861 x 575 mm<br>33500 g | 1                       | <b>1 439,90</b>                 |
| <p><b>PTB 1132</b><br/> <b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Lodówka jedno-<br/>                     drzwiowa • klasa energetyczna F • pojemność chłodziarki/<br/>                     zamrażarki 97 l/16l • klasa klimatyczna N/ST • kolor: biały</p>   | 40040775<br>8590669280896 | 587 x 862 x 575 mm<br>29500 g | 1                       | <b>1 079,90</b>                 |
| <p><b>PTB 91 FW</b><br/> <b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Lodówka • wysokość<br/>                     84,2cm • klasa energetyczna F • całkowita objętość 92l<br/>                     • parownik 12l • poziom hałasu 40dB • kolor: biały</p>    | 40042532<br>8590669302918 | 463 x 878 x 488 mm<br>23500 g | 1                       | <b>715,90</b>                   |
| <p><b>PTB 91 FX</b><br/> <b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Lodówka • wysokość<br/>                     84,2cm • klasa energetyczna F • całkowita objętość 92l<br/>                     • parownik 12l • poziom hałasu 40dB • kolor: srebrny</p>   | 40042533<br>8590669302925 | 463 x 878 x 488 mm<br>23500 g | 1                       | <b>715,90</b>                   |
| <p><b>PSB 401 W Cube</b><br/> <b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Wysokość 51,5 cm<br/>                     • klasa energetyczna F • lodówka 37l • parownik 4l • po-<br/>                     ziom hałasu 39dB • kolor: czarny</p>    | 40041408<br>8590669291748 | 461 x 535 x 518 mm<br>14860 g | 1                       | <b>625,90</b>                   |
| <p><b>PSB 401 X Cube</b><br/> <b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Wysokość 51,5 cm<br/>                     • klasa energetyczna F • lodówka 37l • parownik 4l • po-<br/>                     ziom hałasu 39dB • kolor: czarny</p>    | 40041409<br>8590669291755 | 461 x 535 x 518 mm<br>14860 g | 1                       | <b>625,90</b>                   |
| <p><b>PSB 401 B Cube</b><br/> <b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Wysokość 51,5 cm<br/>                     • klasa energetyczna F • lodówka 37l • parownik 4l • po-<br/>                     ziom hałasu 39dB • kolor: czarny</p>    | 40041410<br>8590669291762 | 461 x 535 x 518 mm<br>14860 g | 1                       | <b>625,90</b>                   |

|   | SAP<br>EAN                | WYMIARY<br>WAGA PRODUKTU       | OPAKOWANIE<br>ZBIORCZE | SUGEROWANA<br>CENA DETALICZNA * |
|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>PSL 40 F CUBE</b><br><b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Wysokość 51,5 cm<br>• klasa energetyczna F • lodówka 37l • poziom hałasu 39 dB • kolor: biały  | 40042084<br>8590669298525 | 461 x 535 x 513 mm<br>15080 g  | 1                      | <b>625,90</b>                   |
| <b>PTL 137 FBU</b><br><b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Klasa energetyczna F<br>• Pojemność lodówki 138l • Roczne zużycie energii 116 kWh<br>• Hałas 39 dB • Klasa klimatyczna SN / N / ST • Wyświetlacz i sterowanie dotykowe • Kontrola działania sensorycznego<br>• SuperCool • Możliwość odwrócenia drzwi • Półki szklane z regulacją wysokości • 3 półki na drzwiach - górna półka z regulacją wysokości, wysuwana półka środkowa, oświetlenie LED • Alarm drzwi • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,8 x 59,5 x 54,5 cm • Kolor: biały   | 40043232<br>8590669307104 | 560 x 885 x 621 mm<br>30500 g  | 1                      | <b>1 799,90</b>                 |
| <b>PTL 8211 FBU</b><br><b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Pojedyncza sprężarka<br>• System drzwi na drzwiach • Automatykne rozmrażanie lodówki • Stały system drzwi • Wentylator chłodzący • Możliwość odwrócenia drzwi • Półki ze szkła bezpiecznego • Komora przystosowana do umieszczania butelek na drzwiach • Uchwyt na jajka • Klasa energetyczna: F • Pojemność lodówki: 134l • Roczne zużycie energii 116 kWh • Hałas: 39 dB • Wymiary (WxSxG): 819x595x548mm   | 40042503<br>8590669302079 | 592 x 880 x 635 mm<br>30500 g  | 1                      | <b>1 799,90</b>                 |
| <b>PTB 12232 Bi</b><br><b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Klasa energetyczna F • Pojemność lodówki / zamrażarki 167l / 14l • Roczne zużycie energii 182,14 kWh • Klasa klimatyczna ST • Hałas 39 dB • Sterowanie elektroniczne • Oświetlenie ledowe • Automatykne odszranianie • System drzwi przesuwanych • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 123 x 54 x 54 cm • kolor: biały  | 43002993<br>8590669185580 | 572 x 1290 x 575 mm<br>41000 g | 1                      | <b>1 889,90</b>                 |
| <b>PTB 120 FBU</b><br><b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA</b> • Klasa energetyczna F • Pojemność lodówki 104l • Pojemność zamrażarki 17l • Roczne zużycie energii 185 kWh • Hałas 39 dB • Klasa klimatyczna SN / N / ST • Wyświetlacz i sterowanie dotykowe • Kontrola działania sensorycznego • Możliwość odwrócenia drzwi • Półki szklane z regulacją wysokości • 3 półki na drzwiach - górna półka z regulacją wysokości, wysuwana półka środkowa, stała półka dolna • SuperFreeze • Oświetlenie ledowe • Alarm drzwi • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,8 x 59,5 x 4,5 cm • Kolor: biały   | 40043233<br>8590669307111 | 562 x 888 x 623 mm<br>33000 g  | 1                      | <b>1 889,90</b>                 |
| <b>PTL 1772 EBI</b><br><b>ŁODÓWKA JEDNODRZWIOWA DO ZABUDOWY</b><br>• SuperCool • Elektroniczne sterowanie dotykowe • Maxi fresh - pochłaniacz zapachów • Przepływ zimnego powietrza - aktywna cyrkulacja powietrza • Kontrola wilgotności - szuflada z regulacją wilgotności • Oświetlenie ledowe • Półka metalowa na butelki • Dekoracyjne listwy ze stali nierdzewnej na półkach i szufladach • Automatykne odszranianie • System drzwi przesuwanych • Regulowane półki w drzwiach • Lampka alarmowa • Klasa energetyczna E • Pojemność netto lodówki 295l • Roczne zużycie 112 kWh • Klasa klimatyczna T • Hałas 39 dB | 40042507<br>8590669302130 | 577 x 1840 x 585 mm<br>56000 g | 1                      | <b>3 229,90</b>                 |
| <b>PF 2272</b><br><b>JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA</b> • Zamrażarka szufladowa • wysokość 163 cm • objętość 232l • klasa energetyczna E • zdolność zamrażania 12kg/24h • klasa klimatyczna N/ST/T/N • kolor: biały   | 40035179<br>8590669168378 | 620 x 1668 x 668 mm<br>64000 g | 1                      | <b>2 149,90</b>                 |

|   | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU          | OPAKOWANIE ZBIORCZE | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p><b>PF 186 ENF</b><br/> <b>JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA</b> • Zamrażarka szufladowa • NoFrost • wzrost 169,1 cm • objętość 194l • klasa energetyczna E • zdolność zamrażania 9kg/24h • klasa klimatyczna ST/N • kolor: biały</p>   | 40041622<br>8590669294152 | 578 x 1735 x 576 mm<br>58000 g | 1                   | <b>2 329,90</b>              |
| <p><b>PF 1475 ENF</b><br/> <b>JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA</b> • Zamrażarka szufladowa - NoFrost • wysokość 143,4 cm • pojemność zamrażarki 155l • klasa energetyczna E • zdolność zamrażania 8kg/24h • klasa klimatyczna N/ST/T • kolor: biały</p>    | 40041623<br>8590669294169 | 587 x 1487 x 576 mm<br>50000 g | 1                   | <b>1 969,90</b>              |
| <p><b>PTF 813 D</b><br/> <b>JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA</b> • Zamrażarka szufladowa • wysokość 84,5 cm • objętość 85l • klasa energetyczna D • zdolność zamrażania 5kg/24h • klasa klimatyczna SN-T • biały kolor • uchwyt ze stali nierdzewnej</p>    | 40042536<br>8590669302963 | 590 x 871 x 574 mm<br>32000 g  | 1                   | <b>1 529,90</b>              |
| <p><b>PTF 862</b><br/> <b>JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA</b> • Zamrażarka szufladowa • wysokość 84,5 cm • objętość 88 litrów • klasa energetyczna E • zdolność zamrażania 4kg/24h • klasa klimatyczna SN-ST • kolor biały</p>    | 40040776<br>8590669280902 | 590 x 871 x 574 mm<br>32000 g  | 1                   | <b>1 169,90</b>              |
| <p><b>PFN 1772 EBI</b><br/> <b>JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY</b> • NoFrost • Wyświetlacz • Elektroniczne sterowanie dotykowe • Superzamrożenie • Możliwość ustawienia temperatur w zamrażarce -16, -18, -20, -22, -24 °C • Oświetlenie ledowe • Alarm świetlny • Kostkarka do lodu • Dekoracyjne listwy ze stali nierdzewnej na półkach i szufladach • Automatyczne odszranianie • Pierwsza i druga szuflada zamrażarki są uchylne • Stały system drzwi • Klasa energetyczna E • Pojemność netto zamrażarki 197l • Roczne zużycie 231 kWh • Klasa klimatyczna T / SN • Zdolność zamrażania 9kg / 24h • Hałas 40 dB</p>  | 40042506<br>8590669302109 | 573 x 1830 x 580 mm<br>56000 g | 1                   | <b>3 409,90</b>              |
| <p><b>PTF 953 FBV</b><br/> <b>JEDNODRZWIOWA ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY</b> • Klasa energetyczna F • Pojemność zamrażarki 97l • Hałas 39 dB • Zdolność zamrażania 4kg / 24 godzin • Czas akumulacji 14 godzin • SuperFreeze • LowFrost • Kontrola działania sensorycznego • Alarm otwartych drzwi • Możliwość odwrócenia drzwi • Roczne zużycie energii 221 kWh • 3 x gniazdo • Klasa klimatyczna SN / N / ST • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,8 x 59,5 x 54,5 cm</p>   | 40043234<br>8590669307128 | 565 x 890 x 620 mm<br>35000 g  | 1                   | <b>1 969,90</b>              |
| <p><b>PCF 3802 i</b><br/> <b>ZAMRAŻARKA BOX</b> • objętość 371l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 18kg/24h • czas akumulacji 40 godzin • Technologia FrostProtection - zamrażarka pracuje do temperatury otoczenia -15°C</p>   | 40040183<br>8590669270972 | 755 x 880 x 1335 mm<br>52000 g | 1                   | <b>2 869,90</b>              |

|  | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU          | OPAKOWANIE ZBIORCZEJ | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|--|---------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <p><b>PCF 3162 i</b><br/> <b>ZAMRAŻARKA BOX</b> • objętość 308l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 15 kg/24h • czas akumulacji 37 godzin • Technologia FrostProtection - zamrażarka pracuje do temperatury otoczenia -15°C</p>   | 40037152<br>8590669219308 | 750 x 905 x 1150 mm<br>50000 g | 1                    | <b>2 149,90</b>              |
| <p><b>PCF 2602 i</b><br/> <b>ZAMRAŻARKA BOX</b> • objętość 254l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 13 kg/24h • czas akumulacji 36 godzin • Technologia FrostProtection - zamrażarka pracuje do temperatury otoczenia -15°C</p>   | 40036941<br>8590669212804 | 760 x 890 x 1005 mm<br>46000 g | 1                    | <b>1 969,90</b>              |
| <p><b>PCF 2002 i</b><br/> <b>ZAMRAŻARKA BOX</b> • objętość 198l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 11 kg/24h • czas akumulacji 30 godzin • Technologia FrostProtection - zamrażarka pracuje do temperatury otoczenia -15°C</p>   | 40036870<br>8590669212798 | 575 x 885 x 940 mm<br>36000 g  | 1                    | <b>1 529,90</b>              |
| <p><b>PCF 1452 i</b><br/> <b>ZAMRAŻARKA BOX</b> • objętość 142l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 9 kg/24h • czas akumulacji 26 godzin • Technologia FrostProtection - zamrażarka pracuje do temperatury otoczenia -15°C</p>  | 40036869<br>8590669212781 | 575 x 890 x 730 mm<br>32000 g  | 1                    | <b>1 439,90</b>              |
| <p><b>PCF 1002 i</b><br/> <b>ZAMRAŻARKA BOX</b> • objętość 98l • klasa energetyczna E • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 8 kg/24h • czas akumulacji 24 godziny • Technologia FrostProtection - zamrażarka pracuje do temperatury otoczenia -15°C</p>  | 40036868<br>8590669212774 | 575 x 885 x 565 mm<br>29000 g  | 1                    | <b>1 259,90</b>              |
| <p><b>PCF 2491</b><br/> <b>ZAMRAŻARKA BOX</b> • objętość 249l • klasa energetyczna F • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 12kg/24h • czas akumulacji 46 godzin</p>    | 40040746<br>8590669283200 | 625 x 865 x 1025 mm<br>40000 g | 1                    | <b>1 529,90</b>              |
| <p><b>PCF 1981</b><br/> <b>ZAMRAŻARKA BOX</b> • objętość 198l • klasa energetyczna F • poziom hałasu 41 dB • wydajność zamrażania 9 kg/24h • czas akumulacji 34 godziny</p>   | 40040745<br>8590669283194 | 543 x 873 x 990 mm<br>37000 g  | 1                    | <b>1 259,90</b>              |








|  | SAP<br>EAN                | WYMIARY<br>WAGA PRODUKTU      | OPAKOWANIE<br>ZBIORCZEJ | SUGEROWANA<br>CENA DETALICZNA * |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <p><b>PCF 198 F Joker</b><br/> <b>ZAMRAŻARKA BOX</b> • zamrażarka skrzyniowa z<br/>                     możliwością przełączenia na chłodzenie • objętość 198 litrów<br/>                     • klasa energetyczna F • poziom hałasu 41 dB • wydajność<br/>                     zamrażania 9 kg/24h • czas akumulacji 37 godzin</p>   | 40044337<br>8590669316700 | 543 x 873 x 990 mm<br>37000 g | 1                       | <b>1 349,90</b>                 |
| <p><b>PCF 142 F Joker</b><br/> <b>ZAMRAŻARKA BOX</b> • zamrażarka skrzyniowa z<br/>                     możliwością przełączenia na chłodzenie • objętość 142l<br/>                     • klasa energetyczna F • poziom hałasu 41 dB • wydajność<br/>                     zamrażania 6,5kg/24h</p>    | 40044336<br>8590669316694 | 578 x 870 x 662 mm<br>28500 g | 1                       | <b>1 079,90</b>                 |
| <p><b>PW 24 KF</b><br/> <b>CHŁODZIARKA DO WINA</b> • Jednostrefowa chłodziarka<br/>                     do wina • Klasa energetyczna G • Klasa klimatyczna N<br/>                     • Oświetlenie ledowe • Wyświetlacz • Drewniane półki<br/>                     • chłodzenie sprężarki • Automatykne rozmrażanie • ilość<br/>                     butelek 18 • 40 dB • Klasa klimatyczna N • Wymiary produk-<br/>                     tu (wys. x szer. x gł.): 74 x 43 x 45 cm</p>      | 40043258<br>8590669307791 | 470 x 757 x 500 mm<br>24120 g | 1                       | <b>1 349,90</b>                 |
| <p><b>PW 20 KF</b><br/> <b>CHŁODZIARKA DO WINA</b> • Jednostrefowa chłodziarka<br/>                     do wina • Klasa energetyczna G • Klasa klimatyczna N<br/>                     • Oświetlenie ledowe • Wyświetlacz • Drewniane półki<br/>                     • chłodzenie sprężarki • Automatykne rozmrażanie • ilość<br/>                     butelek 20 • 42 dB • Klasa klimatyczna N • Wymiary produk-<br/>                     tu (wys. x szer. x gł.): 63,8 x 43 x 45 cm</p>  | 40043281<br>8590669307784 | 468 x 665 x 497 mm<br>21380 g | 1                       | <b>1 259,90</b>                 |
| <p><b>PW 18 KF</b><br/> <b>CHŁODZIARKA DO WINA</b> • Jednostrefowa chłodziarka<br/>                     do wina • Klasa energetyczna G • ilość butelek 18 • objętość<br/>                     50l • Klasa klimatyczna N • moc 82 W • kolor czarny</p>   | 40040501<br>8590669276523 | 388 x 791 x 507 mm<br>21130 g | 1                       | <b>1 219,90</b>                 |
| <p><b>PW 15 KF</b><br/> <b>CHŁODZIARKA DO WINA</b> • Jednostrefowa chłodziarka<br/>                     do wina +5 do +18°C • kompresor • Klasa energetyczna G<br/>                     • Ilość butelek 15 • Wysokość: 68,5 cm • Szerokość: 34,5 cm<br/>                     • Głębokość: 45 cm</p>   | 40043386<br>8590669309849 | 393 x 725 x 507 mm<br>20100 g | 1                       | <b>1 079,90</b>                 |
| <p><b>PW 12 KF</b><br/> <b>CHŁODZIARKA DO WINA</b> • Jednostrefowa chłodziarka<br/>                     do wina • Klasa energetyczna G • Klasa klimatyczna N<br/>                     • Oświetlenie ledowe • Wyświetlacz • Drewniane półki<br/>                     • chłodzenie sprężarki • Automatykne rozmrażanie • ilość<br/>                     butelek 12 • 45 dB • Klasa klimatyczna N • Wymiary (wys. x<br/>                     szer. x gł.): 79,5 x 25,2 x 45 cm</p>           | 40043271<br>8590669307739 | 303 x 838 x 503 mm<br>19380 g | 1                       | <b>1 169,90</b>                 |

















|   | SAP<br>EAN                | WYMIARY<br>WAGA PRODUKTU      | OPAKOWANIE<br>ZBIORCZEJ | SUGEROWANA<br>CENA DETALICZNA* |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>PW 24 FD</b><br><b>CHŁODZIARKA DO WINA</b> • Chłodziarka do wina Du-<br>ozone • Zakres temperatur: Strefa górna: 8-18 °C / 46-64°F,<br>Strefa dolna: 12-18 °C / 54-64 °F • Podświetlany wyświetlacz<br>LED • półki z drutu • Klasa energetyczna C • Ilość butelek 24<br>• 33 dB • Klasa klimatyczna N • Wymiary 74 x 43 x 52 cm  | 40040164<br>8590669271191 | 483 x 766 x 565 mm<br>23000 g | 1                       | <b>899,90</b>                  |
| <b>PW 18 F</b><br><b>CHŁODZIARKA DO WINA</b> • Jednostrefowa chłodziarka<br>do wina • Klasa energetyczna B • zakres temperatur: +12°C<br>- +18°C • 18 butelek • Oświetlenie ledowe • wyświetlacz<br>• kolor: czarny   | 40039609<br>8590669260973 | 349 x 671 x 561 mm<br>16540 g | 1                       | <b>645,90</b>                  |
| <b>PW 12 F</b><br><b>CHŁODZIARKA DO WINA</b> • Jednostrefowa chłodziarka<br>do wina • Klasa energetyczna A • zakres temperatur: +10 °C<br>- +18 °C • Oświetlenie ledowe • wyświetlacz • 12 butelek<br>• kolor: czarny   | 40039608<br>8590669260966 | 293 x 666 x 540 mm<br>13180 g | 1                       | <b>537,90</b>                  |
| <b>PW 8 F</b><br><b>CHŁODZIARKA DO WINA</b> • Jednostrefowa chłodziarka<br>do wina • Klasa energetyczna A+ • zakres temperatur: +10<br>°C - +18 °C • Oświetlenie ledowe • wyświetlacz • 8 butelek<br>• kolor: czarny  | 40039607<br>8590669260959 | 292 x 477 x 538 mm<br>10494 g | 1                       | <b>447,90</b>                  |
| <b>PDI 1468 BT</b><br><b>ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA</b> • Liczba programów: 8<br>• 5 temperatur: Auto-30-40-50-60-65°C • Ochrona przed<br>wodą + • Aquastop • Aquastrefa • Silnik falownika BLDC<br>• Potrójne pranie • Drzwi samochodowe • Skrzynka na wodę<br>• Ochrona przed przegrzaniem • Suszenie turbo • Taca na<br>sztućce 3D • Opóźniony start 24 godziny • Blokada dziecięca<br>• Duży wyświetlacz LED (timer) | 40042409<br>8590669303144 | 650 x 885 x 637 mm<br>60000 g | 1                       | <b>2 869,90</b>                |
| <b>PDI 1568 DLT</b><br><b>ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA</b> • Wbudowana zmywar-<br>ka na 15 kompletów naczyń • Klasa energetyczna D • poziom<br>hałasu 39 dB • Taca na sztućce 3D • Trójkątne • Pranie<br>parowe • Silnik falownika BLDC z 10-letnią gwarancją<br>• AquaStop - zabezpieczenie przed przepełnieniem  | 40042408<br>8590669303137 | 650 x 885 x 637 mm<br>60000 g | 1                       | <b>2 689,90</b>                |
| <b>PDI 1568 DT</b><br><b>ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA</b> • zmywarka o pojem-<br>ności 15 kompletów naczyń • klasa energetyczna D • poziom<br>hałasu 42 dB • Taca na sztućce 3D • Mycie ciśnieniowe<br>• Trójkątne mycie • kolor: biały  | 40042407<br>8590669303120 | 650 x 885 x 637 mm<br>60000 g | 1                       | <b>2 149,90</b>                |

|   | SAP<br>EAN                | WYMIARY<br>WAGA PRODUKTU      | OPAKOWANIE<br>ZBIORCZEJ | SUGEROWANA<br>CENA DETALICZNA* |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <p><b>PD 1266 EA</b><br/> <b>ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA</b> • Zmywarka o pojemności 12 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 45 dB • Taca środkowa z regulacją wysokości • Opóźniony start 24 godziny • Program trwający 50 minut, w tym suszenie • kolor: biały</p>  | 40042406<br>8590669303113 | 658 x 873 x 635 mm<br>49000 g | 1                       | <b>1 799,90</b>                |
| <p><b>PD 156 XTE</b><br/> <b>ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA</b> • Zmywarka o pojemności 15 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 46 dB • Taca na sztućce 3D • AquaStop - zabezpieczenie przed przepełnieniem • kolor: stal nierdzewna</p>                                 | 40042341<br>8590669298433 | 658 x 884 x 678 mm<br>47000 g | 1                       | <b>1 969,90</b>                |
| <p><b>PD 156 WTE</b><br/> <b>ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA</b> • Zmywarka o pojemności 15 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 46 dB • Szuflada na sztućce 3D • AquaStop - zabezpieczenie przed przepełnieniem • kolor: biały</p>                                       | 40042210<br>8590669298426 | 659 x 882 x 680 mm<br>47000 g | 1                       | <b>1 889,90</b>                |
| <p><b>PD 1046 ET</b><br/> <b>ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA</b> • Zmywarka o pojemności 10 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 45 dB • szuflada na sztućce • Aquastop • Opóźniony start • kolor: biały</p>    | 40042606<br>8590669303212 | 662 x 863 x 480 mm<br>45000 g | 1                       | <b>2 059,90</b>                |
| <p><b>PD 1045 EA</b><br/> <b>ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA</b> • Zmywarka o pojemności 10 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 47 dB • Aquastop • kolor: biały</p>    | 40042605<br>8590669303205 | 662 x 863 x 480 mm<br>45000 g | 1                       | <b>1 799,90</b>                |
| <p><b>PD 114 XE</b><br/> <b>ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA</b> • Zmywarka o pojemności 11 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 45 dB • taca na sztućce • Opóźniony start • kolor: stal nierdzewna</p>    | 40042342<br>8590669298440 | 640 x 872 x 490 mm<br>44000 g | 1                       | <b>1 799,90</b>                |
| <p><b>PD 114 WE</b><br/> <b>ZMYWARKA WOLNOSTOJĄCA</b> • Zmywarka o pojemności 11 kompletów naczyń • klasa energetyczna E • poziom hałasu 45 dB • taca na sztućce • Opóźniony start • kolor: biały</p>    | 40042344<br>8590669298457 | 640 x 872 x 490 mm<br>44000 g | 1                       | <b>1 709,90</b>                |








|   | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU         | OPAKOWANIE ZBIORCZEJ | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>PDI 1568 DTBIT</b><br><b>ZMYWARKA DO ZABUDOWY</b> • Klasa energetyczna D<br>• Zużycie energii 86 kWh / 100 cykli • Roczne zużycie wody 2520l • Ilość kompletów 15 • Bardzo niski poziom hałasu 39 dB • Zużycie/obieg wody 9l • Liczba programów 8 • 6 temperatur Auto-30-40-50-60-65-70°C • Silnik falownika • Aquastop • Suszenie turbo • Schowek na sztućce • Kosz na sztućce • Trójkątne mycie • SteamWash - Program Steam • SmartWash (automatyczne programowanie) • DirectSpray • EcoWash - 1/2 wkładu • Przesuwne drzwi • Ekstra suchy • Bardzo szybka • Bardzo cicha • opóźniony start • Alarm dźwiękowy po zakończeniu programu • Ochrona HS | 40042604<br>8590669303199 | 650 x 885 x 637 mm<br>60000 g | 1                    | <b>2 869,90</b>              |
| <b>PD 1367 EABIT</b><br><b>ZMYWARKA DO ZABUDOWY</b> • Klasa energetyczna E<br>• Zużycie energii 94 kWh / 100 cykli • Ilość kompletów 13 • Hałas 45 dB • Zużycie wody / cykl 9 • Liczba programów 7 • 5 temperatur 30-40-50-65-70°C • Aquastop • Suszenie turbo • Schowek na sztućce • Kosz na sztućce • SmartWash • Aquastrefa • Pranie ekologiczne • Przesuwne drzwi • Ekstra suchy • Tablet • Opóźniony start • Sygnalizacja dźwiękowa • Zabezpieczenie przed przepełnieniem • System HS - ochrona przed przegrzaniem • Wewnętrzny wyświetlacz LED • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 82 x 60 x 55 cm  | 40042603<br>8590669303182 | 655 x 847 x 630 mm<br>35000 g | 1                    | <b>2 329,90</b>              |
| <b>PDI 1567 DBIT</b><br><b>ZMYWARKA DO ZABUDOWY</b> • Klasa energetyczna D<br>• Zużycie energii 86 kWh / 100 cykli • Ilość kompletów 15 • Hałas 42 dB • Zużycie/obieg wody 10l • Silnik falownika BLDC • Wewnętrzny wyświetlacz LED • Liczba programów 7 • 5 temperatur • Aquastop • Aktywne suszenie • Tablet • Opóźniony start • Sygnal zakończenia programu • Zabezpieczenie przed przepełnieniem • Schowek na sztućce • Ekstra suchy • Niski dźwięk • Program krótki 1 godzina (w tym suszenie) • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,5 x 59,6 x 55,8 cm   | 40043182<br>8590669306756 | 650 x 885 x 637 mm<br>60000 g | 1                    | <b>2 329,90</b>              |
| <b>PD 1467 EBIT</b><br><b>ZMYWARKA DO ZABUDOWY</b> • Klasa energetyczna E<br>• Zużycie energii 95 kWh / 100 cykli • Ilość kompletów 14 • Poziom hałas 46 dB • Zużycie/obieg wody 10l • Liczba programów 7 • 5 temperatur • Aquastop • Aktywne suszenie • Szuflada na sztućce • SmartWash • Tablet • Opóźniony start • Sygnal zakończenia programu • Ochrona wody • Wewnętrzny wyświetlacz LED • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,5 x 59,6 x 55,8 cm   | 40043181<br>8590669306749 | 640 x 885 x 635 mm<br>43500 g | 1                    | <b>2 149,90</b>              |
| <b>PD 1367 ETBIS</b><br><b>ZMYWARKA DO ZABUDOWY</b> • Liczba programów 7<br>• 4 temperatury 40-50-60-65°C • Suszenie turbo • SmartWash • Aquastop • Aquastrefa • 1 godzina wysuszenie • System HS - ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepełnieniem • Taca na sztućce 3D • Opóźniony start do 24 godzin • Blokada dziecięca • Wyświetlacz • Klasa energetyczna E • Zużycie energii 92 kWh / 100 cykli • Ilość kompletów 13 • Hałas 45 dB • Zużycie/obieg wody 9l • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 82 x 60 x 57 cm • Kolor: czarny   | 40042601<br>8590669303168 | 655 x 847 x 630 mm<br>35000 g | 1                    | <b>2 329,90</b>              |
| <b>PD 1265 EABIS</b><br><b>ZMYWARKA DO ZABUDOWY</b> • Liczba programów 5<br>• 4 temperatury 40-50-65-70°C • Ochrona wody • Ochrona przed przegrzaniem • Mini aktywne suszenie • Kosz na sztućce • Opóźniony start (3 godz., 6 godz., 9 godz.) • Blokada dziecięca • Wyświetlacz diodowy • Klasa energetyczna E • Zużycie energii 92 kWh / 100 cykli • Roczne zużycie wody 3360l • Ilość kompletów 12 • Hałas 47 dB • Zużycie/obieg wody 12l • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 82 x 60 x 57 cm • Kolor: czarny   | 40042410<br>8590669303151 | 668 x 870 x 636 mm<br>35000 g | 1                    | <b>1 799,90</b>              |
| <b>PD 108 DTBIT</b><br><b>ZMYWARKA DO ZABUDOWY</b> • Liczba programów 9 • 6 temperatur Auto-30-40-50-60-65-70 • Ochrona przed wodą + • Aquastop • Ochrona przed przegrzaniem • Suszenie turbo • Szuflada na sztućce 3D • Kosz na sztućce • Opóźniony start (1-19h) • Blokada dziecięca • Wyświetlacz diodowy • Klasa energetyczna D • Zużycie energii 67 kWh / 100 cykli • Roczne zużycie wody 2520l • Ilość zestawów 10 • Hałas 44 dB • Zużycie/obieg wody 9l • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 82-87 x 44,8 x 57 cm   | 40043680<br>8590669311057 | 485 x 887 x 635 mm<br>38000 g | 1                    | <b>2 329,90</b>              |

|  | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU         | OPAKOWANIE ZBIORCZE | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p><b>PD 105 EABIT</b><br/> <b>ZMYWARKA DO ZABUDOWY</b> • Liczba programów 5 • 3 temperatury 40-50-65 • Ochrona wody • Ochrona przed przegrzaniem • Mini aktywne suszenie • Kosz na sztućce • Opóźniony start (1-2-3-... -19h) • Blokada dziecięca • Wyświetlacz diodowy • Klasa energetyczna E • Zużycie energii 76 kWh / 100 cykli • Roczne zużycie wody 3080l • Ilość zestawów 10 • Hałas 47 dB • Zużycie wody 11l/cykl • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 82 x 44,8 x 55 cm</p>    | 40043681<br>8590669311064 | 485 x 888 x 635 mm<br>38000 g | 1                   | <b>1 969,90</b>              |
| <p><b>PD 105 EABIS</b><br/> <b>ZMYWARKA DO ZABUDOWY</b> • Liczba programów 5 • 4 temperatury 40-50-65-70°C • Ochrona wody • Ochrona przed przegrzaniem • Mini aktywne suszenie • Kosz na sztućce • Opóźniony start (3 godz., 6 godz., 9 godz.) • Blokada dziecięca • Wyświetlacz diodowy • Klasa energetyczna E • Zużycie energii 76 kWh / 100 cykli • Roczne zużycie wody 3080l • Ilość zestawów 10 • Hałas 47 dB • Zużycie/obieg wody 11l • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 82 x 44,8 x 57 cm • Kolor: stal nierdzewna</p>    | 40043682<br>8590669311071 | 661 x 843 x 472 mm<br>34000 g | 1                   | <b>1 969,90</b>              |
| <p><b>POB 7810 CBX</b><br/> <b>PIEKARNIK</b> • Pojemność 78 litrów • Klasa energetyczna A • Potrójne przeszklenie drzwi • Softclose - drzwi z automatycznym zamykaniem • Przedłużenie teleskopowe 1x (100%) • Sterowanie za pomocą wyświetlacza TFT z pokrętlami • 7 poziomów do wkładania tac • HotAirShield- zapobiega ucieczce ciepła z piekarnika • Booster - szybkie nagrzewanie piekarnika • MeatProbe - sonda temperatury mięsa • Easy Clean - łatwo wymywalne szyby w drzwiach • Steam Clean - czyszczenie wnętrza piekarnika parą • Pieczenie w niskiej temperaturze do 18 godzin • Opóźniony start do 24 godzin</p>                                | 40041593<br>8590669293728 | 636 x 643 x 638 mm<br>38500 g | 1                   | <b>2 509,90</b>              |
| <p><b>POP 788 TBX</b><br/> <b>PIEKARNIK</b> • Wielofunkcyjny piec na gorące powietrze z pirolizą • Pojemność 78 litrów • Pieczenie w niskiej temperaturze do 18 godzin • Piroliza (do 500 ° C) • Softclose - drzwi z automatycznym zamykaniem • Przedłużenie teleskopowe 1x (100%) • Opóźniony start do 24 godzin • 8 programów • Zakres temperatur 50-275 ° C • Klasa energetyczna A • Przeszklenie czterodrzwiowe • Wentylator chłodzący • Oświetlenie piekarnika • Wyświetlacz dotykowy • 7 poziomów do wkładania tac • Kabel elektryczny z wtyczką gniazdową • Ruszt • Płytki taca • Głęboka taca</p>   | 40041595<br>8590669293742 | 640 x 645 x 645 mm<br>38500 g | 1                   | <b>2 329,90</b>              |
| <p><b>POB 789 FBX</b><br/> <b>PIEKARNIK</b> • Wielofunkcyjny piekarnik na gorące powietrze • Pojemność 78 litrów • Pieczenie w niskiej temperaturze do 18 godzin • HotAirShield- zapobiega ucieczce ciepła z piekarnika • Booster - szybkie nagrzewanie piekarnika • Easy Clean - łatwo wymywalne szyby w drzwiach • Obrotowy szpikulec • Steam Clean - czyszczenie wnętrza piekarnika parą • Softclose - drzwi z automatycznym zamykaniem • Przedłużenie teleskopowe 1x (100%) • Opóźniony start do 24 godzin • 9 programów • Zakres temperatur 50-275 ° C • Klasa energetyczna A • Potrójne przeszklenie drzwi • Wentylator chłodzący</p>                 | 40041592<br>8590669293711 | 635 x 540 x 636 mm<br>38500 g | 1                   | <b>2 149,90</b>              |
| <p><b>POB 11 IF</b><br/> <b>PIEKARNIK</b> • Funkcja Mój program, która pozwala na zapisanie najczęściej używanych ustawień • Objętość 73l • Klasa energetyczna A • 10 programów • W pełni dotykowy czujnik sterowania • Wyświetlacz LCD (kolor biały) • Zakres temperatury pieczenia: 60-250 ° C • Regulator czasowy • Oświetlenie piekarnika • Potrójne przeszklenie drzwi • Wentylator chłodzący • 1x przedłużenie teleskopowe 75% • Płytki taca 1x • Taca głęboka 1x (rozmiar 36x45x4 cm)</p>    | 40038950<br>8590669247011 | 650 x 655 x 653 mm<br>41000 g | 1                   | <b>1 969,90</b>              |
| <p><b>POB 789 BX</b><br/> <b>PIEKARNIK</b> • Pojemność 78 litrów • Pieczenie w niskiej temperaturze do 18 godzin • Easy Clean - łatwo wymywalne szyby w drzwiach • Steam Clean - czyszczenie wnętrza piekarnika parą • Softclose - drzwi z automatycznym zamykaniem • Przedłużenie teleskopowe 2x (100%) • Opóźniony start do 24 godzin • 9 programów • Zakres temperatur 50-270 ° C • Klasa energetyczna A • Potrójne przeszklenie drzwi • Wentylator chłodzący • Oświetlenie piekarnika • Sterowanie pokrętką PIPO z zegarem sterowanym dotykem • 7 poziomów do wkładania tac • Kabel elektryczny z wtyczką gniazdową • Ruszt • Płytki metalowa taca</p>  | 40041591<br>8590669293704 | 640 x 646 x 635 mm<br>38500 g | 1                   | <b>1 889,90</b>              |












|  | SAP EAN   | WYMIARY WAGA PRODUKTU     | OPAKOWANIE ZBIORCZE           | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>POP 688 BX</b><br><b>PIEKARNIK</b> • Wielofunkcyjny piec na gorące powietrze z pirolizą • Objętość 68 litrów • Pieczenie w niskiej temperaturze do 10 godzin • Piroliza (do 500 °C) • Opóźniony start do 24 godzin • 8 programów • Zakres temperatur 50-275 °C • Klasa energetyczna A • Przeszklenie czterodrzwiowe • Wentylator chłodzący • Oświetlenie piekarnika • Pokrętła i przyciski PIP0 • 7 poziomów do wkładania tac • Kabel elektryczny z wtyczką gniazdową • Ruszt • Blacha do pieczenia • Wymiary piekarnika (wys. x szer. x gł.) 59,5 x 59,5 x 57,5 cm   |    | 40041596<br>8590669293759 | 635 x 621 x 637 mm<br>38500 g | 1<br><b>1 799,90</b>         |
| <b>POB 6010 B</b><br><b>PIEKARNIK</b> • Konstrukcja ze stali nierdzewnej • Pojemność 60l • Sterowanie mechaniczne z zegarem sterowanym dotykami • Biały wyświetlacz • Wentylator chłodzący • Duży grill i Turbo grill • 5 pozycji do ustawiania tac, ruszt • Przedłużenie teleskopowe 1x (70%) • Potrójne przeszklenie drzwi • 8 programów • Taca płytka (45,5x38x3,5 cm) • Bardzo głęboka taca metalowa o pojemności do 8 litrów (45,5x38x6 cm) • Powierzchnia odporna na odciski palców • Wymiary wys / szer / gł / 595 x 595 x 575mm • Wymiary do instalacji (wys. x szer. x gł.) 59-60 x 56 x 55 cm • Pobór mocy 2400 W • Klasa energetyczna A |    | 40039092<br>8590669249138 | 638 x 645 x 620 mm<br>33000 g | 1<br><b>1 619,90</b>         |
| <b>POB 6010 X</b><br><b>PIEKARNIK</b> • Konstrukcja ze stali nierdzewnej • Pojemność 60l • Sterowanie mechaniczne z zegarem sterowanym dotykami • Biały wyświetlacz • Wentylator chłodzący, duży grill i Turbo grill • 5 pozycji do ustawiania tac, ruszt • Przedłużenie teleskopowe 1x (70%) • Potrójne przeszklenie drzwi • 8 programów • Taca płytka (45,5x38x3,5 cm) • Bardzo głęboka taca metalowa o pojemności do 8 litrów (45,5x38x6 cm) • Powierzchnia odporna na odciski palców • Wymiary wys / szer / gł / 595 x 595 x 575mm • Wymiary do instalacji (wys. x szer. x gł.) 59-60 x 56 x 55 cm • Pobór mocy 2400 W • Klasa energetyczna A  |   | 40039091<br>8590669249121 | 638 x 645 x 620 mm<br>33000 g | 1<br><b>1 529,90</b>         |
| <b>POB 698 X</b><br><b>PIEKARNIK</b> • Pojemność 69 litrów • Klasa energetyczna A • Liczba funkcji: 8 • Zakres temperatur 50-250 °C • Wyświetlacz • Pokrętła sterujące • 7 poziomów do wkładania tac • Ruszt • Płytkę metalową taca • Głęboka metalowa taca • Wymiary piekarnika (wys. x szer. x gł.) 59,5x59,5x57,5 cm • Pobór mocy 2600W   |  | 40043132<br>8590669306084 | 638 x 645 x 620 mm<br>33000 g | 1<br><b>1 259,90</b>         |
| <b>POB 698 MX</b><br><b>PIEKARNIK</b> • Pojemność 69 litrów • Klasa energetyczna A • Liczba funkcji: 8 • Zakres temperatur 50-250 °C • Oświetlenie piekarnika • Pokrętła sterujące • 7 poziomów do wkładania tac • Ruszt • Płytkę metalową taca • Głęboka metalowa taca • Wymiary piekarnika (wys. x szer. x gł.) 59,5x59,5x57,5 cm • Pobór mocy 2600 W • Kolor: stal nierdzewna   |  | 40043131<br>8590669306077 | 638 x 645 x 620 mm<br>33000 g | 1<br><b>1 079,90</b>         |
| <b>PMD 3410 BIX</b><br><b>PIEKARNIK</b> • Pojemność piekarnika 34l • 10 programów automatycznych • 5 poziomów wydajności • Biały wyświetlacz LED • Gotowanie konwekcyjne • Szybkie gotowanie, gotowanie kombinowane 4x • Pieczenie gorącym powietrzem z podgrzewaniem • Pieczenie na gorące powietrze • Rozmrażanie według czasu, wagi • Gotowanie etapami • Zapytanie o funkcję „informacje” (czas i wydajność) • Sygnał zakończenia gotowania • Blokada dziecięca • Średnica talerza 31,5 cm • Moc mikrofal: 1000 W • Moc grilla: 1100 W • Całkowity pobór mocy: 2500 W • Wymiary (wys./szer./gł.) 38,8 x 59,5 x 46,8 cm                         |  | 40040758<br>8590669281053 | 553 x 467 x 650 mm<br>24700 g | 1<br><b>1 799,90</b>         |
| <b>PHD 62 FS</b><br><b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe suwakiem • 2x strefa Flexi • 4x Booster - zwiększona wydajność • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • Automatem utrzymywanie temperatury 70 °C • Funkcja pauzy • strefa gotowania - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,4 kW • Wymiary produktu (SxG): 59 x 52 cm • Wymiary montażowe (SxG): 56 x 49 cm  |  | 40040544<br>8590669276721 | 600 x 93 x 642 mm<br>12400 g  | 1<br><b>2 509,90</b>         |








|   | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU        | OPAKOWANIE ZBIORCZE | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p><b>PHD 61 FS</b><br/> <b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe suwakiem • 1x strefa Flexi • 4x Booster - zwiększona wydajność • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • Automatykne utrzymywanie temperatury 70°C • Funkcja paazy • strefa gotowania - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,4 kW • Wymiary produktu (SxG): 59 x 52 cm • Wymiary montaźowe (SxG): 56 x 49 cm</p>                      | 40040542<br>8590669276707 | 600 x 92 x 643 mm<br>12200 g | 1                   | <b>2 239,90</b>              |
| <p><b>PHD 61 AF4B</b><br/> <b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe suwakiem • 1x strefa mostu • 4x Booster - zwiększona wydajność • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • strefa gotowania - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,4 kW • Wymiary deski (szer. x gł.): 59 x 52 cm • Wymiary do montaźu (szer. x gł.): 56 x 49 cm</p>    | 40040400<br>8590669276684 | 595 x 93 x 643 mm<br>9500 g  | 1                   | <b>1 889,90</b>              |
| <p><b>PHD 64 B</b><br/> <b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • 4 pola grzewcze • 4x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,4 kW • Wymiary produktu (SxG): 59 x 52 cm • Wymiary montaźowe (SxG): 56 x 49 cm</p>    | 40040399<br>8590669276615 | 598 x 92 x 645 mm<br>9500 g  | 1                   | <b>1 799,90</b>              |
| <p><b>PHD 62 B</b><br/> <b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • 4 pola grzewcze • 2x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 6,5 kW • Wymiary produktu (SxG): 59 x 52 cm • Wymiary montaźowe (SxG): 56 x 49 cm</p>    | 40040398<br>8590669276608 | 598 x 92 x 645 mm<br>9500 g  | 1                   | <b>1 529,90</b>              |
| <p><b>PHS 692 DC</b><br/> <b>PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY</b> • Sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7 kW • Wymiary produktu (szer. x gł.): 59 x 52 cm • Wymiary do montaźu (szer. x gł.): 56 x 49 cm</p>   | 40040427<br>8590669275878 | 600 x 92 x 645 mm<br>10000 g | 1                   | <b>1 349,90</b>              |
| <p><b>PHD 451 B</b><br/> <b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • 3 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe suwakiem • 3x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • Automatykne utrzymywanie temperatury 70°C • Funkcja paazy • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 5,8 kW • Wymiary (szer. x gł.): 45 x 52 cm • Wymiary do montaźu (szer. x gł.): 42 x 49 cm</p>  | 40040541<br>8590669276691 | 600 x 92 x 646 mm<br>10700 g | 1                   | <b>1 799,90</b>              |
| <p><b>PHD 3212 C</b><br/> <b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • 2 pola grzejne • Sterowanie dotykowe • 1x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • strefa gotowania - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 3,4 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 5,7 x 31 x 52 cm • Wymiary montaźowe (SxG): 27 x 49 cm</p>    | 43001168<br>8590669140121 | 430 x 80 x 600 mm<br>5982 g  | 1                   | <b>1 259,90</b>              |








|   | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU        | OPAKOWANIE ZBIORCZE | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p><b>PHD 302</b><br/> <b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • Sterowanie dotykowe • Regulator czasowy • 9 poziomów mocy • Automatykne wykrywanie naczyń • Automatykne zatrzymanie - automatyczne wyłączenie bezpieczeństwa • StablePower - stabilna wydajność bez wahań • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada dziecięca • Zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe • Całkowity pobór mocy 3,5 kW • Waga netto / brutto: 5,2 / 6,4 kg • Wymiary produktu dł. x szer. x wys. (mm) 288 x 520 x 55 • Wymiary do zabudowy (mm) 268 x 500</p>   | 40042192<br>8590669298129 | 395 x 147 x 607 mm<br>6032 g | 1                   | <b>715,90</b>                |
| <p><b>PHS 3292 C</b><br/> <b>PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY</b> • Sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Całkowity pobór mocy 3 kW • Wymiary produktu (szer. x gł.): 31 x 52 cm • Wymiary do montażu (szer. x gł.): 28 x 49 cm</p>   | 40040423<br>8590669275847 | 597 x 80 x 432 mm<br>5500 g  | 1                   | <b>715,90</b>                |
| <p><b>PHS 69 C</b><br/> <b>PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY</b> • Sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 6 kW • Wymiary produktu (szer. x gł.): 59 x 52 cm • Wymiary do montażu (szer. x gł.): 56 x 49 cm</p>   | 40040425<br>8590669275854 | 598 x 92 x 645 mm<br>9200 g  | 1                   | <b>1 079,90</b>              |
| <p><b>PHD 64 BBS</b><br/> <b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe suwakiem • 1x strefa Flexi • 4x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • Automatykne utrzymywanie temperatury 70°C • Funkcja pauzy • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,1 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 6 x 59 x 52 cm • Wymiary montażowe (SxG): 56 x 49 cm</p>    | 40041607<br>8590669293827 | 637 x 114 x 690 mm<br>9984 g | 1                   | <b>1 619,90</b>              |
| <p><b>PHD 64 FBI</b><br/> <b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe • 1x strefa Flexi • 4x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • Funkcje zarządzania energią • Maksymalny poziom pochłaniania energii można ustawić dla płyty indukcyjnej, wybierając różne zakresy mocy • Płyty indukcyjne mogą się automatycznie ograniczać, dzięki czemu działają na niższym poziomie mocy • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca</p>        | 40041606<br>8590669293810 | 637 x 114 x 690 mm<br>9984 g | 1                   | <b>1 399,90</b>              |
| <p><b>PHD 64 SB</b><br/> <b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe suwakiem • 4x Booster - zwiększona wydajność • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • Jedna minuta • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,4 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 6,2 x 59 x 52 cm • Wymiary montażowe (SxG): 56 x 49 cm</p>    | 40041604<br>8590669293797 | 637 x 114 x 690 mm<br>9984 g | 1                   | <b>1 259,90</b>              |
| <p><b>PHD 60 IP</b><br/> <b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • 4 pola grzewcze • Automatykne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Regulator czasowy • Wtyczka - podłączenie płytki do gniazdka • Całkowity pobór mocy 3 kW • Wylacznik automatyczny 1 x 16A • Automatykne zatrzymanie - automatyczne wyłączenie bezpieczeństwa • Stabilna moc - stabilna wydajność bez wahań • Zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe • Cała płyta może mieć maksymalną moc 3000 W • 4 pola grzewcze - 9 poziomów mocy • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 6 x 59 x 52 cm • Wymiary do montażu (SxG): 56 x 49 cm • Waga: 9,6 kg</p>  | 40041605<br>8590669293803 | 637 x 114 x 690 mm<br>9984 g | 1                   | <b>1 259,90</b>              |










|  | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU          | OPAKOWANIE ZBIORCZE | SUGEROWANA CENA DETALICZNA* |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <p><b>PHD 64 TB</b><br/> <b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe • 4x Booster - zwiększona wydajność • Automatyczne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,2 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 6,2 x 59 x 52 cm • Wymiary montażowe (SxG): 56 x 49 cm</p>    | 40041601<br>8590669293766 | 637 x 114 x 690 mm<br>9984 g   | 1                   | <b>1 169,90</b>             |
| <p><b>PHD 61 TB</b><br/> <b>PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY</b> • 4 pola grzewcze • Sterowanie dotykowe • 1x Booster - zwiększona wydajność • Automatyczne wykrywanie naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zegar dla poszczególnych stref • pola grzejne - 9 poziomów mocy • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 7,2 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 6,2 x 59 x 52 cm • Wymiary montażowe (SxG): 56 x 49 cm</p>    | 40041602<br>8590669293773 | 637 x 114 x 690 mm<br>9984 g   | 1                   | <b>1 079,90</b>             |
| <p><b>PHS 302 C</b><br/> <b>PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY</b> • Sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • Regulator czasowy • Ochrona przed przegrzaniem • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada dziecięca • Zasilanie 220-240V / 3300W • Połączenie z listwą zaciskową • Płyta: 200mm / 1800W • Płyta: 165mm / 1200W • Waga 4,7kg • Rozmiar produktu (szer. x gł.): 28,8*52*5,5cm • Wymiary instalacyjne (szer. x gł.): 26,8*50 cm</p>    | 40044005<br>8590669312689 | 395 x 143 x 608 mm<br>5400 g   | 1                   | <b>500,90</b>               |
| <p><b>PHS 604 C</b><br/> <b>PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY</b> • Sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 6 kW • Wymiary produktu (szer. x gł.): 59 x 52 cm • Wymiary do instalacji (szer. x gł.): 56,4 x 49,4 cm • Lewa przednia strefa grzewcza: Moc znamionowa 1800 W • Lewa tylna strefa grzewcza: Moc znamionowa 1200 W • Strefa grzewcza prawa tylna: Moc znamionowa 1800 W • Strefa grzewcza prawa przednia: Moc znamionowa 1200 W</p>   | 40044006<br>8590669312696 | 635 x 115 x 697 mm<br>9785 g   | 1                   | <b>804,90</b>               |
| <p><b>PHS 604 IC</b><br/> <b>PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY</b> • Sterowanie dotykowe • 9 poziomów mocy • Strefa duetu • Wskaźnik ciepła resztkowego • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 6,4 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 5,5 x 59 x 52 cm • Wymiary do montażu (szer. x gł.): 56,4 x 49,4 cm</p>     | 40044007<br>8590669312702 | 645 x 115 x 687 mm<br>9720 g   | 1                   | <b>899,90</b>               |
| <p><b>PHS 604 DC</b><br/> <b>PŁYTA CERAMICZNA DO ZABUDOWY</b> • Suwak dotykowy • 9 poziomów mocy • Duo zone • Wskaźnik ciepła resztkowego • Ochrona przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed przepelnieniem • Blokada dziecięca • Całkowity pobór mocy 6,6 kW • Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 6 x 59 x 52 cm • Wymiary do instalacji (szer. x gł.): 56,4 x 49,4 cm • Waga: 8,7 kg</p>    | 40044008<br>8590669312719 | 625 x 147 x 682 mm<br>10096 g  | 1                   | <b>NA</b>                   |
| <p><b>Lima 80</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 80 cm • Hałas 71 dB • Wydajność 669 m<sup>3</sup> / h • 4 prędkości (w tym booster) • Kontrola koła - zmiana koloru w zależności od wydajności (kontrola z boku = 5 cm potrzebne do kontroli produktu) • Klasa efektywności energetycznej C • Efektywność świetlna F • Skuteczność filtracji tłuszczu C • Oświetlenie halogenowe 2x 20 W • Tryb ekstrakcji i recyrkulacji • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Wentylacja SES • Czarny połysk z paskiem ze stali nierdzewnej • Komin nie jest częścią dostawy • Filtr węglowy typ RAL 1</p>   | 43002824<br>8590669184460 | 650 x 420 x 1023 mm<br>19820 g | 1                   | <b>1 799,90</b>             |




|   | SAP EAN   | WYMIARY WAGA PRODUKTU     | OPAKOWANIE ZBIORCZE            | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|---|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>PEI 729 TCD</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m <sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Sterowanie dotykowe 2x (przód i tył) • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie LED 2x 8W • Poziom hałasu 58/66/69 dB • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 43 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 65-115x90x60 cm • Wykonanie: stal nierdzewna z czarnym panelem |    | 40040006<br>8590669268337 | 480 x 690 x 990 mm<br>28760 g  | 1<br><b>2 509,90</b>         |
| <b>PEI 729 TP</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m <sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Sterowanie dotykowe • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie panelowe LED (8W, LED 6000K) • Poziom hałasu 58/66/69 dB • Klasa efektywności energetycznej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 45 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,35 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 65-115x90x60 cm • Kolor stali nierdzewnej, czarny panel                      |    | 40040005<br>8590669268320 | 475 x 680 x 985 mm<br>32180 g  | 1<br><b>2 689,90</b>         |
| <b>PEI 62 Cylinder</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Średnica 35 cm • Wydajność min./maks./wew.: 340/498/612 m <sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Podświetlany przycisk sterowania • Oświetlenie LED białe 3x1W + oświetlenie okrągłe 5W • Poziom hałasu 58/62/66 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 101,5-131,5x35x35 cm • Kolor stali nierdzewnej            |   | 40039946<br>8590669268931 | 437 x 452 x 1028 mm<br>20280 g | 1<br><b>2 509,90</b>         |
| <b>PEI 62 Cube</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 70 cm • Wydajność min./maks./wew.: 340/498/612 m <sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Sterowanie dotykowe • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie LED 4x1,5W • Poziom hałasu 58/62/66 dB • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 43 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 54-106x69,5x40 cm • Wzór: kolor stali nierdzewnej                              |  | 40039947<br>8590669268948 | 477 x 752 x 770 mm<br>31480 g  | 1<br><b>1 799,90</b>         |
| <b>PEI 619 TG</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 340/498/612 m <sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Podświetlany przycisk sterowania • Oświetlenie LED 4x 1,5 W • Hałas 60/63/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu płynu D • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 86 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 63,6-115x90x60 cm |  | 40040007<br>8590669268344 | 480 x 678 x 1000 mm<br>28400 g | 1<br><b>1 799,90</b>         |
| <b>PEI 619 TCG</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 340/498/612 m <sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Podświetlany przycisk sterowania • Oświetlenie LED 4x 1,5 W • Hałas 60/63/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu płynu D • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 86 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 67-115x90x60 cm  |  | 40040008<br>8590669268351 | 520 x 670 x 995 mm<br>30580 g  | 1<br><b>1 799,90</b>         |
| <b>PEW 729 WR</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m <sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Sterowanie dotykowe z pilotem magnetycznym • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie LED 2 x 1,5 W • Poziom hałasu 58/66/69 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 104-152x90x44 cm • Wzór: białe szkło                                     |  | 40040097<br>8590669268481 | 682 x 515 x 943 mm<br>28220 g  | 1<br><b>1 799,90</b>         |

|  | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU         | OPAKOWANIE ZBIORCZE | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p><b>PEW 726 B</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Sterowanie dotykowe • Tryb doładowania • Wskaźnik zanieczyszczenia filtra • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m<sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy • Oświetlenie LED 1,5 W • Hałas 52/58/66 dB / wzmacniacz 69 dB • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 39 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 74,5-112,5x60x39 cm • Szklana czarna konstrukcja z paskiem ze stali nierdzewnej, komin ze stali nierdzewnej</p>  | 40039740<br>8590669264186 | 442 x 473 x 653 mm<br>14380 g | 1                   | <b>1 529,90</b>              |
| <p><b>PEW 729 B</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 90 cm • Sterowanie dotykowe • Tryb doładowania • Wskaźnik zanieczyszczenia filtra • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m<sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy • Oświetlenie LED 1,5 W • Hałas 52/58/66 dB / wzmacniacz 69 dB • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 39 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 74,5-112,5x90x39 cm • Szklana czarna konstrukcja z paskiem ze stali nierdzewnej, komin ze stali nierdzewnej</p>  | 40039921<br>8590669264193 | 485 x 492 x 955 mm<br>17860 g | 1                   | <b>1 709,90</b>              |
| <p><b>PEW 626 Wave</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612 m<sup>3</sup> / godz. • 3 poziomy mocy • Sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2 x 1,5 W • Hałas 56/66 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 85-123x60x42 cm • Wzór: stal nierdzewna z paskami w czarnym szkle</p>   | 40040098<br>8590669268498 | 600 x 515 x 631 mm<br>17820 g | 1                   | <b>1 439,90</b>              |
| <p><b>PEW 726 BX</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m<sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Sterowanie dotykowe • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie LED 2x 1,5 W • Poziom hałas 58/66/69 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 50-98x60x40 cm • Wykonanie: stal nierdzewna z przydymionym szkłem</p>            | 40040100<br>8590669268511 | 589 x 485 x 660 mm<br>17500 g | 1                   | <b>1 349,90</b>              |
| <p><b>PEW 729 BX</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m<sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Tryb doładowania • Sterowanie dotykowe • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie LED 2x 1,5 W • Poziom hałas 58/66/69 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 50-98x90x40 cm • Wykonanie: stal nierdzewna z przydymionym szkłem</p>            | 40040101<br>8590669268528 | 592 x 480 x 940 mm<br>21160 g | 1                   | <b>1 439,90</b>              |
| <p><b>PEW 726 TP</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m<sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy (z boosterem) • Tryb doładowania • Sterowanie dotykowe • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie panelowe LED 1x 8 W (6000 K) • Poziom hałas 58/66/69 dB • Klasa efektywności energetycznej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 45 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,35 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 54,8-100x60x50 cm • Kolor stali nierdzewnej, czarny panel</p>  | 40039957<br>8590669264889 | 382 x 570 x 655 mm<br>17440 g | 1                   | <b>1 439,90</b>              |
| <p><b>PEW 729 TP</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 90 cm • Sterowanie dotykowe • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m<sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy (z boosterem) • Tryb doładowania • Kontrola czujnika • Biały wyświetlacz LED • Oświetlenie panelowe LED 1x 8 W (6000 K) • Poziom hałas 58/66/69 dB • Klasa efektywności energetycznej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 45 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,35 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 54,8-100x90x50 cm</p>                      | 40039958<br>8590669264902 | 381 x 567 x 958 mm<br>21480 g | 1                   | <b>1 529,90</b>              |

|  | SAP EAN   | WYMIARY WAGA PRODUKTU     | OPAKOWANIE ZBIORCZE           | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>PEW 456 B</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Sterowanie dotykowe • Wydajność min./maks./wew.: 290/456 m <sup>3</sup> / godz. • 3 poziomy mocy • Oświetlenie LED 1,5 W • Hałas 52/56 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu D • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 51 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recykulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 74,5-112,5x60x39 cm • konstrukcja z czarnego szkła, komin ze stali nierdzewnej |    | 40039951<br>8590669264827 | 485 x 499 x 652 mm<br>14560 g | 1<br><b>1 169,90</b>         |
| <b>PEW 459 B</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 90 cm • Sterowanie dotykowe • Wydajność min./maks./wew.: 290/456 m <sup>3</sup> / godz. • 3 poziomy mocy • Oświetlenie LED 1,5 W • Hałas 52/56 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu D • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 51 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recykulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 74,5-112,5x90x39 cm • konstrukcja z czarnego szkła, komin ze stali nierdzewnej |    | 40039952<br>8590669264834 | 485 x 495 x 962 mm<br>17180 g | 1<br><b>1 259,90</b>         |
| <b>PEW 629 TRK</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 90 cm • Wydajność min./maks./wew.: 425/620 m <sup>3</sup> / godz. • 3 poziomy mocy • Podświetlane na biało pokrętko Circle z pokrętkiem • Oświetlenie LED 2 x 1,5 W • Hałas 57/66 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recykulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 54,8-100x90x50,5 cm • Kolor stali nierdzewnej, czarny panel                       |    | 40039959<br>8590669264919 | 385 x 570 x 945 mm<br>17380 g | 1<br><b>1 259,90</b>         |
| <b>PEW 626 CG</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Podświetlany przycisk sterowania • Wydajność min./maks./wew.: 420/620 m <sup>3</sup> / godz. • 3 poziomy mocy • Oświetlenie LED 2x 1,5 W • Poziom hałasu 62/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu C • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 78 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Wymiary produktu (WxSxG): 53,3-101,3x60x50 cm • Kolor stali nierdzewnej ze szkłem                        |  | 40039953<br>8590669264841 | 415 x 570 x 660 mm<br>14820 g | 1<br><b>899,90</b>           |
| <b>PEW 629 CG</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 90 cm • Podświetlany przycisk sterowania • Wydajność min./maks./wew.: 420/620 m <sup>3</sup> / godz. • 3 poziomy mocy • Oświetlenie LED 2x 1,5 W • Poziom hałasu 62/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu C • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu B • Roczne zużycie energii 78 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Wymiary produktu (WxSxG): 56-104x90x50 cm • Kolor stali nierdzewnej ze szkłem                            |  | 40039954<br>8590669264858 | 420 x 570 x 950 mm<br>18320 g | 1<br><b>989,90</b>           |
| <b>PEW 305 X</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 188/305 m <sup>3</sup> / godz. • 3 poziomy mocy • Sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2 x 2 W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Roczne zużycie energii 37 kWh/rok • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recykulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 80-118x60x34 cm • Wzór: kolor stali nierdzewnej                           |  | 40039945<br>8590669268924 | 397 x 483 x 638 mm<br>11140 g | 1<br><b>989,90</b>           |
| <b>PEW 305 B</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 188/305 m <sup>3</sup> / godz. • 3 poziomy mocy • Sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2 x 2 W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Roczne zużycie energii 37 kWh/rok • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość trybu recykulacji i ekstrakcji • Wymiary produktu (WxSxG): 80-118x60x34 cm • Wzór: kolor czarnego szkła  |  | 40040106<br>8590669273515 | 397 x 483 x 632 mm<br>12999 g | 1<br><b>989,90</b>           |



|   | SAP EAN                   | WYMIARY WAGA PRODUKTU         | OPAKOWANIE ZBIORCZE | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p><b>PEW 306 T</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Sterowanie przyciskiem • Wydajność min./maks./wew.: 188/305 m<sup>3</sup> / godz. • 3 poziomy mocy • Oświetlenie LED 2x 2W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 37 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Średnica wylotu powietrza 150mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 40-82,5x60x45 cm • Kolor stali nierdzewnej</p>    | 40039955<br>8590669264865 | 275 x 503 x 633 mm<br>10680 g | 1                   | <b>715,90</b>                |
| <p><b>PEW 309 T</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 90 cm • Sterowanie przyciskiem • Wydajność min./maks./wew.: 188/305 m<sup>3</sup> / godz. • 3 poziomy mocy • Oświetlenie LED 2x 2W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 37 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Średnica wylotu powietrza 150mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 40-82,5x90x45 cm • Kolor stali nierdzewnej</p>    | 40039956<br>8590669264872 | 271 x 501 x 926 mm<br>12900 g | 1                   | <b>804,90</b>                |
| <p><b>PEW 296 B</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 188/280 m<sup>3</sup> / godz. • 3 poziomy mocy • Sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2 x 2 W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 38 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Średnica wylotu powietrza 150mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 67,5-105,5x60x32 cm • czarny kolor</p>   | 40040094<br>8590669268443 | 362 x 440 x 623 mm<br>9020 g  | 1                   | <b>715,90</b>                |
| <p><b>PEW 296 X</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 188/280 m<sup>3</sup> / godz. • 3 poziomy mocy • Sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2 x 2 W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 38 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Średnica wylotu powietrza 150mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 67,5-105,5x60x32 cm • Kolor stali nierdzewnej</p>   | 40040095<br>8590669268450 | 360 x 440 x 622 mm<br>8960 g  | 1                   | <b>804,90</b>                |
| <p><b>Ankara 60 L</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Moc: min./maks. 208/559 m<sup>3</sup> / godzinę • 3 poziomy mocy • Oświetlenie ledowe • Efektywność świetlna C • Skuteczność filtracji tłuszczu C • Hałas: 44/67 dB • Klasa efektywności energetycznej D • Sterowanie przyciskiem • Kolor stali nierdzewnej • Filtr węglowy typu KAN1</p>    | 40040303<br>8590669275144 | 292 x 507 x 650 mm<br>8480 g  | 1                   | <b>715,90</b>                |
| <p><b>PEW 306 A</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Wydajność min./maks./wew.: 188/305 m<sup>3</sup> / godz. • 3 poziomy mocy • Sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W • Hałas 56/62 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 36 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0 W • Średnica wylotu powietrza 150mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 57,3-94x60x48 cm • kolor stali nierdzewnej</p>   | 40040099<br>8590669268504 | 247 x 541 x 648 mm<br>8220 g  | 1                   | <b>625,90</b>                |
| <p><b>PEB 6252 BIX</b><br/> <b>POCHŁANIACZ DO ZABUDOWY</b> • Szerokość 52 cm • Podświetlany przycisk sterowania • Wydajność min./maks./wew.: 375/525/620 m<sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy, w tym wzmacniacz • Oświetlenie taśmy LED 2x1,5w • Hałas 60/65/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu C • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 78 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 30,8x52x29,5 cm</p>  | 40040166<br>8590669273591 | 370 x 391 x 580 mm<br>8820 g  | 1                   | <b>1 169,90</b>              |

|   | SAP EAN  | WYMIARY WAGA PRODUKTU         | OPAKOWANIE ZBIORCZE | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|---|--|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>PEB 7275 BIX</b><br><b>POCHŁANIACZ DO ZABUDOWY</b> • Szerokość 75 cm<br>• Podświetlany przycisk sterowania • Wydajność min./maks./wew.: 405/612/720 m <sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy, w tym wzmacniacz • Oświetlenie taśmy LED 2x1,5W • Poziom hałas 58/66/69 dB • Klasa efektywności świetlnej C • Klasa efektywności filtracji tłuszczu D • Roczne zużycie energii 41 kWh/rok • Zużycie w trybie wyłączenia 0,38 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 30,8x75x29,5 cm • Kolor: stal nierdzewna                            | <br>40040167<br>8590669273607   | 367 x 385 x 810 mm<br>11300 g | 1                   | <b>1 259,90</b>              |
| <b>Apia 60 LC</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Moc: min./maks. 235/320 m <sup>3</sup> / h • Sterowanie dotykowe • Klasa efektywności energetycznej D • Skuteczność filtracji tłuszczu C • Oświetlenie ledowe • Efektywność świetlna D • 3 prędkości • Tryb ekstrakcji i recyrkulacji • Średnica ekstrakcji 120 mm • Hałas 59/67 dB • Kolor stali nierdzewnej • Filtr węglowy typu AP1  | <br>40044190<br>8590669313877   | 352 x 235 x 637 mm<br>7865 g  | 1                   | <b>625,90</b>                |
| <b>PEB 626 BIX</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 60 cm • Podświetlany przycisk sterowania • Wydajność min./maks./wew.: 375/525/620 m <sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Oświetlenie LED 2x1,5W • Hałas 60/65/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu płynu C • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 78 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 47,2x60x28,8 cm     | <br>40040127<br>8590669272792   | 333 x 368 x 657 mm<br>9220 g  | 1                   | <b>859,90</b>                |
| <b>PEB 629 BIX</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Szerokość 90 cm • Podświetlany przycisk sterowania • Wydajność min./maks./wew.: 375/525/620 m <sup>3</sup> / godz. • 4 poziomy mocy (w tym booster) • Oświetlenie LED 2x1,5W • Hałas 60/65/67 dB • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu płynu C • Klasa efektywności świetlnej B • Klasa efektywności filtracji tłuszczu C • Roczne zużycie energii 78 kWh/rok • Pobór mocy w trybie wyłączenia 0,27 W • Średnica wylotu powietrza 150 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary produktu (WxSxG): 28,8 x 90 x 47,2 cm | <br>40040128<br>8590669272808 | 333 x 367 x 957 mm<br>11960 g | 1                   | <b>1 079,90</b>              |
| <b>PEC 350 WR</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Biała powierzchnia, szerokość 60 cm • Klasa efektywności energetycznej D • Klasa efektywności przepływu płynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu E • 3 poziomy mocy, sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W, 2 silniki • Przepływ min./maks.: 250/350 m <sup>3</sup> /h • Ak. emisja: min./maks.: 60/68 (Lwa) dB • Średnica wylotu powietrza: 125 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 10x60x50 cm • Kolor: biały   | <br>40040244<br>8590669273737 | 154 x 551 x 656 mm<br>6700 g  | 1                   | <b>535,90</b>                |
| <b>PEC 350 XR</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Powierzchnia ze stali nierdzewnej, szerokość 60 cm • Klasa efektywności energetycznej D • Klasa efektywności przepływu płynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu E • 3 poziomy mocy, sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W, 2 silniki • Przepływ min./maks.: 250/350 m <sup>3</sup> /h • Ak. emisja: min./maks.: 60/68 (Lwa) dB • Średnica wylotu powietrza: 125 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 10x60x50 cm • Wzór: stal nierdzewna   | <br>40040245<br>8590669273744 | 154 x 551 x 656 mm<br>6700 g  | 1                   | <b>589,90</b>                |
| <b>PEC 190 W</b><br><b>POCHŁANIACZ</b> • Biała powierzchnia, szerokość 60 cm • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu płynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu E • 3 poziomy mocy, sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W, 1 silnik • Przepływ min./maks.: 108/192 m <sup>3</sup> /h • Ak. emisja: min./maks.: 58/65 (Lwa) dB • Średnica wylotu powietrza: 125 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 8x60x50 cm • Kolor: biały  | <br>40040242<br>8590669273652 | 128 x 543 x 636 mm<br>5300 g  | 1                   | <b>356,90</b>                |

|  | SAP EAN                           | WYMIARY WAGA PRODUKTU                | OPAKOWANIE ZBIORCZE | SUGEROWANA CENA DETALICZNA * |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p><b>PEC 190 X</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Powierzchnia ze stali nierdzewnej, szerokość 60 cm • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu E • 3 poziomy mocy, sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W, 1 silnik • Przepływ min/maks.: 108/192 m<sup>3</sup>/h • Ak. emisja: min./maks.: 58/65 (Lwa) dB • Średnica wylotu powietrza: 125 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 8x60x50 cm • Kolor: stal nierdzewna</p>             | <p>40040243<br/>8590669273669</p> | <p>128 x 543 x 636 mm<br/>5300 g</p> | <p>1</p>            | <p><b>392,90</b></p>         |
| <p><b>PEC 1905 W</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Biała powierzchnia, szerokość 50 cm • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu E • 3 poziomy mocy, sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W, 1 silnik • Przepływ min/maks.: 108/192 m<sup>3</sup>/h • Ak. emisja: min./maks.: 58/65 (Lwa) dB • Średnica wylotu powietrza: 125 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 8x50x50 cm • Wzór: biały • Akcesoria: 40040773 - Powietrze 5</p>  | <p>40040448<br/>8590669282333</p> | <p>122 x 552 x 533 mm<br/>4620 g</p> | <p>1</p>            | <p><b>356,90</b></p>         |
| <p><b>PEC 1905 X</b><br/> <b>POCHŁANIACZ</b> • Powierzchnia ze stali nierdzewnej, szerokość 50 cm • Klasa efektywności energetycznej C • Klasa efektywności przepływu plynu E • Klasa efektywności filtracji tłuszczu E • 3 poziomy mocy, sterowanie przyciskiem • Oświetlenie LED 2W, 1 silnik • Przepływ min/maks.: 108/192 m<sup>3</sup>/h • Ak. emisja: min./maks.: 58/65 (Lwa) dB • Średnica wylotu powietrza: 125 mm • Zawór zwrotny • Możliwość zastosowania trybu wydechu lub trybu recyrkulacji • Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 8x50x50 cm • Wzór: stal nierdzewna</p>             | <p>40040449<br/>8590669282340</p> | <p>122 x 552 x 533 mm<br/>4620 g</p> | <p>1</p>            | <p><b>374,90</b></p>         |



FAST POLAND SP. Z O.O.  
ul. Kwietniowa 36  
05-090 Wypędy  
[fastpoland.pl](http://fastpoland.pl)